

连续式酱料自动包装机_液体包装机

产品名称	连续式酱料自动包装机_液体包装机
公司名称	汕头市金平区中联食品包装机械厂
价格	65000.00/个
规格参数	加工定制:是 功能:充填,灌装,打包,封口,计量,贴标签,打码、喷码 品牌:汕头中联食品包装机械
公司地址	汕头市护堤路1号沿路南侧第3-4号铺面
联系电话	075488200889 13421896759

产品详情

包装适用范围：

- 1、调味粉、咖啡粉、奶粉、葡萄糖、肥皂粉、化学调料粉、农药、肥料、药品等粉状物料；
- 2、砂糖、片状、丸状食品和药品、中成药和保健品颗粒冲剂等颗粒物料；
- 3、液体、酱油、止咳露、食用油类、农药乳油、护发素、洗发水、美容霜等液体酱料物料。

特点： lx-120是针对粉制类、颗粒、酱料等物料实现自动包装而设计的三对辊筒的包装机械。该机可以实现三边封口或四边封口的包装。 该机采用了先进的工业计算机控制系统，通过“人机对话”，可方便准确地实现制袋尺寸大幅度增长或减短及包装速度的调整变化，液晶触摸式显示屏可完成绝大部分功能的设置，中文提示使各项设置操作简单而明确。 该机有一组纵封热辊筒、一组横封热辊筒、一组横封冷辊筒。封口采用辊筒方式，纵向封口花纹采用棋盘纹配合防漏线，横向封口花纹采用棋盘纹配合防漏线或平封配合防漏线，被包装的物料通过计量装置落入包装袋中。计量装置可有卧式螺杆、立式螺杆，带有单、双搅拌。切断刀可以采用平刀、锯齿刀、点划线刀三种方式之一。该机还装备有方便开袋的易撕切口装置。 包装材料：玻璃纸 / 聚乙烯、聚脂 / 度铝 / 聚乙烯、聚脂 / 聚丙烯、b o p p 薄膜、尼龙复合膜等可热封的复合包装材料。

技术参数：

型号	lx-120
制袋尺寸	长：80毫米 ~ 230毫米 宽：40毫米 ~ 120毫米
充填容量	3-70毫升
包装速度	30-100袋/分钟
适应包材	pet/al/pe、pet/pe等

机械功率	220/380v 5.5千瓦
净重	550公斤
外形尺寸	1400毫米 × 1000毫米 × 1800毫米 (长 × 宽 × 高)

本产品的加工定制是是，功能是充填,灌装,打包,封口,计量,贴标签,打码、喷码，品牌是汕头中联食品包装机械，型号是LX-120，电压是220/380（V），功率是5.5（Kw），包装膜宽是120（mm），制成袋尺寸是120-230（mm），包装速度是30-100（袋/分钟），重量是550（kg），外形尺寸是1400x1000x1800（mm），包装材料是薄膜，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酸奶,鲜奶,酱类，适用行业是餐饮,食品,化工,家纺,日化,烟酒,医药，物料类型是膏体，售后服务是整机保修一年