

空气能热水器浮球开关 水位开关 液位开关

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 空气能热水器浮球开关 水位开关 液位开关 |
| 公司名称 | 上海秋东实业有限公司 |
| 价格 | 95.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:SHQD 型号:QD-10001-4 工作电压:0-100 (V) |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄85号房F座 |
| 联系电话 | 17301600933 13916805039 |

产品详情

技术参数：

低压：

- 1.接点容量:10w/spst
- 2.开关电流:0.5a
- 3.开关电压:100vdc
- 4.触点阻抗:<100m
- 5.电气寿命:107次
- 6.工作温度：-30 ~ +80

工作原理:

小型浮球开关、小型液位控制器、液位传感器主要由磁簧开关和浮子组成，浮子内有磁性材料，浮子随被测液位上下移动时，触动磁簧开关而检出液位位置。液位传感器采用进口开关元件，具有体积轻巧、工作原理简单、可靠性高、价格便宜的特点，有不同材质及规格的浮球可供选择，电器参数可根据客户要求改变，特殊规格亦可订制。产品可用于饮水机、热水器、太阳能、空调、加湿器、浴室设备、销售

机、油箱、水塔、化工液的液位控制,厨房设备、热水器等水加热设备的防干烧水位传感器等。在汽车、工业设备、农用设备,家用电器中应用前景广泛。

产品特点:

1. 可做多点控制,控制开关可随液位位置定制。
2. 用磁簧开关不需要单独提供电源.
3. 单支可做多点控制,相对比其它液位开关单价底.
4. 可靠性高,配线成本低,安装容易.
5. 接线盒的规格齐全,有铝合金,塑胶,不锈钢等材质.
6. 成品材质有不锈钢sus304/316,可用于高温高压场所,另有pp,pvc,pvdf塑胶材质,可用于强酸碱场所.
7. 接线盒防护等级ip-65以上.
8. 本产品可适用于不同密度、不同酸碱、不同压力及温度的液体

本产品的品牌是SHQD, 型号是QD-10001-4, 工作电压是0-100 (V), 工作电流是0.5 (A), 材质是304 不锈钢PVDF, 工作温度是-30-+100 (), 最高耐温是120 (), 工作压力是1 (Mpa), 最高耐压是1 (Mpa), 加工定制是是