

兴泰电炉专业供应工业电炉 井式气体渗碳炉

产品名称	兴泰电炉专业供应工业电炉 井式气体渗碳炉
公司名称	江苏兴泰电器有限公司
价格	51800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:兴泰 型号:DM-35-8
公司地址	江苏省兴化市张郭镇主工业园区
联系电话	0523-83907688 13805106483

产品详情

产品介绍

产品信息重量：定做质保期：3年 产地：兴泰 设备构成设备组成：钢材
加热元件等 产品规格：定做规格\台 ：1台

产品实拍图

产品图片

产品品质对比图

优质vs劣质

产品介绍

设备概况：

热处理是机械工业的一项重要基础技术，通常像轴、轴承、齿轮、连杆等重要的机械零件和工模具都是要经过热处理的，而且，只要选材合适，热处理得当，就能使机械零件和工模具的使用寿命成倍、甚至十几倍的提高。热处理对于充分发挥金属材料的性能潜力，提高产品的内在质量，节约材料，减少能耗，延长产品的使用寿命，提高经济效益都具有十分重要的意义。

推杆炉为一种等温正火热处理生产线，电加热，由加热炉、快速冷却室、等温炉组成。运行过程和工艺参数全自动控制，具有安全自锁保护、故障自诊断和报警功能。

推杆炉适用于轴、轴承、齿轮、连杆等重要的机械零件和工模具的正火热处理。

推杆炉主要技术特点：

- u 环保、清洁、安全
- u 自动化程度高
- u 节能、生产率高
- u 正火后获得的组织均匀、硬度差异小，利于正火后的工件加工

2、主要技术参数

推杆炉主要由加热炉、快冷室、等温炉、液压系统、电热控制系统组成。

加热炉是由炉壳、炉衬、电热元件、炉内导轨、炉门等组成。

炉壳采用钢板及型钢焊接制成，长方形壳体。炉壳的两端开设有炉门口，炉壳的底部设有支撑底座，炉壳顶部盖板与壳体螺栓联接，炉壳的侧面设置电热元件。

炉衬采用复合炉衬的结构，耐热层采用轻质耐火砖砌筑，保温层采用耐火纤维棉填塞并压紧。电热元件采用辐射管布置在炉墙两侧。炉内导轨采用耐高温材料的导轨布置在特制耐火砖上。

控制系统包括：温度控制系统，动作控制系统，报警系统三大单元组成。

温度控制部分的电器元件，采用国内品牌。温度控制仪表主要是pid智能仪表。每区加热主回路设有空气开关，在固态继电器前设有交流接触器作为短路过载、过流保护，超温自动切断加热主回路电流。

动作控制系统采用日本欧母龙系列plc控制程序动作，实现不同循环回路的自动、手动动作，手动操作各机构作用于调整或故障处理，安全自锁，互锁功能齐全。在动作操作过程中采用机械供应及油缸供应。

企业介绍

盐城兴泰电器有限公司创建于2001.5.21日，前身是盐城市城区域西付华低压电器销售部，创始人王付华凭借9000元的贷款，销售电热元件，五金电器等。目前投资1300多万元搬进盐城最豪华的5a办公楼，销售团队入住紫金大厦办公楼2500平方，新建生产车间6000多平方米，组建盐城市华邦合金电器有限公司、盐城市宝兴不锈钢制品有限公司、兼并戴南张郭2家企业组建了集团总公司。该公司位于盐城经济开发区2012推进（二次创业）以来在上级党委、政府的正确领导下深入贯彻科学发展观，全力打造实施：整合电热资源，创一站式服务的发展战略。主要产品分三大类：电热元件，电热机械设备，不锈钢金属材料。由原来的叁佰多种增加到现在的几千个品种，经济效益增长连年保持在20%以上。面前已有固定资产8000万元，拥有雄厚的产品自主研发能力和技术创新能力，通过引进国际最新进的生产设备技术进行消化吸收再创新，所生产的产品赢得了广大用户的好品。在全国电力、机械、安装改造工程合作中享有盛誉，凭借高品质的产品，联合国内多家外贸公司将市场拓展向欧美等发达国家。

未来几年公司将已转型升级为核心，全力推进二次创业新一轮发展，通过自主研发节能加热设备，高温不锈钢材料系列，以环保、高效节能型产品为技术创新目标，创新产品力争外贸销售翻一番，走多元化的发展之路，做质量最好、做专业、做专注的电热企业。不断提升产业链，像着国内500强的企业目标前进，实现强企梦。同时真诚希望与国内外新老朋友建立和发展各种形式的合作关系，以求共谋发展、共同繁荣。

本产品的加工定制是是，品牌是兴泰，型号是DM-35-8，最大电压是380（V），功率是220000（W），额定温度是950（ ），主要用途是适用于渗碳钢的等温正火，产品认证是CE防爆ISO9000