全自动袖口式防水卷材包装机

产品名称	全自动袖口式防水卷材包装机
公司名称	大城县二姑院顺天和机械厂
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 功能:灌装,打包,封口,包装辅助,裹包 品牌:松峰
公司地址	河北大城县南环路
联系电话	86 0316 7093688 15097617878

产品详情

大型全自动包装机 最大可包装物尺寸

l=1200mm,w=800，h=400mm 包装形式 袖筒 包装物单件最大重量 60kg 包装最高速度 1200*600*400---7包/分钟 包装材料 聚乙烯（pe）热收缩膜片料0.04-0.08mm 包装材料最大尺寸 w≤1600mm, φ≤250mm,(纸心直径≥90mm) 包装材料收缩指数 横向8-15%，纵向65% 包装材料熔指数 0.25-0.39/10分钟 封切薄膜温度 120°C-160°C 收缩包装温度 150°C-190°C 压缩空气压力 ≥0.6mpa/0.5立方/1分钟 外形尺寸 7000*3500*2200mm（长*宽*高） 收缩隧道尺寸 主隧道1800*2000*600mm(长*宽*高)负隧道1400*2000*600mm（长*宽*高） 循环风机 四风道、电机功率750w*4 输送方式 采用简便灵活的无机调速 适用范围 较长、较宽的产品，如门板、地板、保温板等。

大型全自动电脑控制岩棉热收缩膜包装机参数如上产品特点：1仅需按下按钮，输送，裹包，封口，输送，收缩过程包装机自动完成。2、采用不锈钢网链输送，承重性更好，寿命更长。3、可调式出膜器结合感应开关控制进膜长度，使薄膜可以更薄，损耗更少。4、炉体大功率涡轮风机，是循环风量更足。5、炉外超大风机冷却系统，是包装定型更快，收缩效果更好。6、将热缩炉加长，是速度可以更快，收缩效果更好。7、加热管采用石英管加热，是散热更快，用电更省，寿命更长。8、特殊处理封切刀，是温控更准确，封口更牢固。适用范围：适合针对纸箱、外墙保温板等产品的一列活多列进行整列包装，同时也可用单个物品的包装等，包装后产品排列整齐。紧固、美观。一切为用户着想 合理的价格优良的质量 妥善的服务 让用户放心购买
安心使用地址：河北省廊坊市大城县城南工业区，廊坊松峰保温材料有限公司

本产品的加工定制是是，功能是灌装,打包,封口,包装辅助,裹包，品牌是松峰，型号是6500，电压是380（V），功率是800（Kw），包装膜宽是800（mm），制成袋尺寸是600*300（mm），包装速度是40（袋/分钟），重量是700（kg），外形尺寸是3500（mm），包装材料是塑料，包装类型是泡沫，自动化程度是全自动，适用对象是果汁饮料，适用行业是化工，物料类型是固体，售后服务是整机一年保修