

全自动袖口式防水卷材包装机

产品名称	全自动袖口式防水卷材包装机
公司名称	大城县二姑院顺天和机械厂
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 功能:灌装,打包,封口,包装辅助,裹包 品牌:松峰
公司地址	河北大城县南环路
联系电话	86 0316 7093688 15097617878

产品详情

大型全自动包装机 最大可包装物尺寸

l=1200mm,w=800 , h=400mm 包装形式 袖筒 包装物单件最大重量 60kg 包装最高速度 1200*60
0*400---7包/分钟 包装材料 聚乙烯 (pe) 热收缩膜片料0.04-0.08mm 包装材料最大尺寸 w 1600mm
, 250mm,(纸心直径 90mm) 包装材料收缩指数 横向8-15%, 纵向65% 包装材料熔指数 0.25-0.3
9/10分钟 封切薄膜温度 120 -160 收缩包装温度 150 -190 压缩空气压力 0.6mpa/0.5立方
/1分钟 外形尺寸 7000*3500*2200mm (长*宽*高) 收缩隧道尺寸 主隧道1800*2000*600mm(长*宽*高)
)负隧道1400*2000*600mm (长*宽*高) 循环风机 四风道、电机功率750w*4 输送方式 采用简便灵
活的无机调速 适用范围 较长、较宽的产品, 如门板、地板、保温板等。

大型全自动电脑控制岩棉热收缩膜包装机参数如上产品特点: 1仅需按下按钮, 输送, 裹包, 封口, 输送
, 收缩过程包装机自动完成。2、采用不锈钢网链输送, 承重性更好, 寿命更长。3、可调式出膜器结合
感应开关控制进膜长度, 使薄膜可以更薄, 损耗更少。4、炉体大功率涡轮风机, 是循环风量更足。5、
炉外超大风机冷却系统, 是包装定型更快, 收缩效果更好。6、将热缩炉加长, 是速度可以更快, 收缩效
果更好。7、加热管采用石英管加热, 是散热更快, 用电更省, 寿命更长。8、特殊处理封切刀, 是温控
更准确, 封口更牢固。适用范围: 适合针对纸箱、外墙保温板等产品的一系列活多列进行整列包装, 同时
也可用单个物品的包装等, 包装后产品排列整齐。紧固、美观。一切为用户着想 合理的价格优良的质量
妥善的服务 让用户放心购买

安心使用地址: 河北省廊坊市大城县城南工业区, 廊坊松峰保温材料有限公司

本产品的加工定制是是, 功能是灌装,打包,封口,包装辅助,裹包, 品牌是松峰, 型号是6500, 电压是380 (V), 功率是800 (Kw), 包装膜宽是800 (mm), 制成袋尺寸是600*300 (mm), 包装速度是40 (袋/分钟), 重量是700 (kg), 外形尺寸是3500 (mm), 包装材料是塑料, 包装类型是泡沫, 自动化程度是全自动, 适用对象是果汁饮料, 适用行业是化工, 物料类型是固体, 售后服务是整机一年保修