

梅浮填料布水器 脉冲布水器 厌氧池布水器

产品名称	梅浮填料布水器 脉冲布水器 厌氧池布水器
公司名称	郑州华康环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 含量 :10 (%) 材质:pvc
公司地址	郑州市上街区矿山街道办事处青年路10号
联系电话	15538050397 13523553397

产品详情

布水器 脉冲布水器 厌氧池布水器 水解酸化池布水器

产品名称：脉冲布水器

产品选型：根据实际处理量定

技术说明：利用虹吸原理

适用范围：用于所有含有水解酸化工艺的污水处理工程中，提高水解酸化工艺的效率；同时还可用于需要脉冲供液方面。

一、工作原理：

脉冲布水器是利用虹吸管中快速流动的水将主管道中的空气带走，使主管道内形成一定的真空度，在管道内外大气压差的作用下容器中的水进入主管道后排入池中；由于水流速度很快，布水能在短时间内完成，达到脉冲的效果，搅起池底的污泥，使其与池内废水不断充分混合，微生物与废水中的有机物得到充分的接触反应。

二、脉冲布水器组成

脉冲布水器由箱体、虹吸装置、出水管等部分组成，特点是连续进水、瞬间排水、对水解酸化池形成周期性的脉冲进水，是一种更为理想的高效节能、操作可靠的布水系统。

三、性能参数

1.脉冲周期3min ~ 8min

2.每个周期内排水时间10 ~ 60秒

注：本设备没有固定型号，在设备选型时，请提供处理水量，污水厌氧设计停留时间，酸化池或厌氧池面积。

四、产品特点

1.设计先进，脉冲布水效果好；

2.结构简单，不需复杂的设备，整个吸气布水过程靠水力自动完成，操作容易，维护管理方便；

3.除提升来水外无需其他的动力，能耗低，效率高，环保节能，占地面积小；

4.兼有配水和水力搅拌功能，配水均匀，水力搅拌效果好；

5.价格低廉且布水器使用寿命长；

6.运行费用低；

7.脉冲布水器结合水解酸化池的底部布水，保证了污泥浓度以及泥水混合效果，控制了易燃、恶臭气体产生，这样在较好的处理效果下，缩短了停留时间，减小了池容，降低了投资成本。

五、设备参数

序号	型号	流量m ³ /h	直径mm	高度mm	进水管dn mm	布水管dn mm	备注
1	hmb-5	~ 5	800	1200	50	125	
2	hmb-5a	5 ~ 7	900	1200	50	150	
3	hmb-5b	5 ~ 9	1000	1200	50	150	
4	hmb-10	~ 10	1100	1300	65	150	
5	hmb-15	~ 15	1200	1500	65	200	
6	hmb-20	~ 20	1300	1700	80	200	
7	hmb-30	~ 30	1500	1800	100	250	
8	hmb-40	~ 40	1600	2000	100	250	
9	hmb-50	~ 50	1800	2000	125	250	

本产品的加工定制是是，含量 是10（%），材质是pvc，厂商是华康，密度是90000（g/cm3），执行质量标准是9001，规格是125