

精密电动气压压力校验台 压力校验装置

产品名称	精密电动气压压力校验台 压力校验装置
公司名称	江苏鸿瑞仪表有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:江苏鸿瑞 型号:HR-YDJ-Q
公司地址	中国 江苏 淮安市 金湖经济开发区工一路1号
联系电话	86-051786907991 18015181901

产品详情

欲知更多详情，请咨询：18936759204 韩经理

精密电动气压校验台主要用于准确度0.05%f·s以下可传递普通压力表的检测和检验。(客户如需检测和校验数字压力计、压力变送器、差压变送器、压力控制器，则需选配精密数字压力与模块)整个检测过程除需要人工连接管线外，剩余工作均可操作指示按钮电动完成。电动气压校验台以电动压力泵为中心，主要由压力发生，压力测量，压力控制等部分组成硬件系统(如需要进行自动控制可定制由本公司精心设计的装置与计量管理软件)。电动气压校验台的电动造压可取代人工手动造压并且造压迅速、稳定。使用时只需要通过面板键盘操作控制压力，人工完成测试数据的记录。使工作人员从繁重的体力造压中解脱出来。

有时为了提高部件及整机的性能和可靠性，对装置的硬件或软件进行临时更动，这样可能与手册有不一致的地方，还请客户谅解。

一、概述

气压校验台系列电动气压校验台是我公司最新推出的-95kpa~1mpa可选量程电动加压的标准检测装置。它充分采纳了客户在压力计量工作中压力发生，压力调整，精确测量等方面的意愿，使压力计量电动化成为现实。

二、特点

- 1.电动气压校验台体积小，携带方便可作为现场测量的造压装置使用。
- 2.大、小、复位三种压力修压方式，可将检测点压力值稳定在检测点要求范围内。

3.配套软件与可选配件齐全可随时升级成为全自动电动气压校验台。

4.操作面板清楚，直观，可使操作人员无师自通。

5.量程范围宽(可选配多种标准器和测试模块)。

三、主要技术参数

测量范围压力:气压:(-0.095 ~ 6mpa)可选

准确度:压力:0.05%f · s

电流:0.02%f · s

分辨率:压力:最小1pa

电流:1 μ a

压力波动范围:0.05%f · s/5s

功耗: < 500va

漂移: < 0.01%f · s/年

使用条件:电源:ac220 ± 10% 50hz

温度:15 ~ 35

湿度:0 ~ 80%rh

无腐蚀性气体，液体，无粉尘

本产品的加工定制是是，品牌是江苏鸿瑞，型号是HR-YDJ-Q，产品用途是压力校验台，驱动能源是电动执行器，规格是-0.095~1MPa，适用范围是压力实验室,化工厂,电厂，名称是电动压力校验台