

气动V型球阀VQ47Y-16C 气动球阀

产品名称	气动V型球阀VQ47Y-16C 气动球阀
公司名称	永嘉县一箭自动化仪表有限公司
价格	3865.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:一箭 型号:VQ47Y-16C
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村
联系电话	67318676

产品详情

气动球阀是双向阀，流向无限制。中法兰用螺柱上连接，上下阀杆均设有滑动轴承，减少摩擦，使用操作省力、平稳。在正常情况下：压力低时阀密封依靠弹簧预紧力使阀座紧贴球体达到密封，压力高时，在阀座上形成活塞效应，在上游介质压力作用下，使阀座压紧球体达到密封、广泛应用于过程控制系统实现开或关。

主要性能规范

公称通径dn (mm)		15-500		
公称压力pn (mpa)		1.6		
公称压力ps (mpa)	强度试验	2.4		
	密封试验	1.76		
材料及代号		c	p	r
主要零件	阀体	wcb	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12moti
	球阀	wcb	1cr18ni9ti	1cr18ni12moti
	阀杆	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12moti
	密封圈	增强聚四氟乙烯 对位聚苯		
	填料	聚四氟乙烯 柔性石墨		
适用工况	适用介质	水蒸气油品	硝酸类	醋酸类
	适用温度	-28 ~ 300		
执行器	型号	aw系列、63000ra系列		
	气源压力	0.4 ~ 0.7mpa		

q647f-16型、zsho型、zshv型主要尺寸及执行器配置情况

公称通径	尺寸 (mm)	执行器型
------	---------	------

dn (mm)	l	d	d1	d2	b	f	z-d		
15	108	95	65	45	14	2	4-14	6352/6363ra	
20	117	105	75	55	14		4-14	6363/6363ra	
25	127	115	85	65	14		4-14	6363/6383ra	
32	140	135	100	78	16		4-18	6383/6383ra	
40	165	145	110	85	16	3	4-18	6383/63110ra	
50	178	160	125	100	16		4-18	6383/63110ra	
65	190	180	145	120	18		4-18	63110/63127ra	
85	203	195	160	135	20		8-18	63127/63127ra	
100	305	215	180	155	20		8-18	63127/63160ra	
125	256	245	210	185	22		8-18	63160/63190ra	
150	394	280	240	210	24		8-23	63190/63210ra	
200	457	335	295	265	26		12-23	63254/aw20s	
250	533	405	335	320	30		12-25	aw17/aw28s	
300	610	460	410	375	30		4	12-25	aw20/aw28s
350	686	520	470	435	34			16-25	aw20/aw28s
400	762	580	525	485	36	16-30		aw28/aw35s	
450	864	640	585	545	40	20-30		aw28/aw35s	
500	914	705	650	608	44	20-34		aw28/aw35s	

本产品的加工定制是是，品牌是一箭，型号是VQ47Y-16C，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是DN300（mm），压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，形态是球式，零部件及配件是配件,焊条,执行器,阀体,线圈,手轮,阀杆,定位器,球体,其他，适用介质是水、油等，用途是放水