

三位0.36寸LED数码管

产品名称	三位0.36寸LED数码管
公司名称	中山市东凤镇双佳电子电器厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:晶元 型号:三位数码管0.36英寸 加工定制:是
公司地址	中国 广东 中山市 东凤镇电子商贸城29幢105卡
联系电话	00 0760 22775789 13715633401

产品详情

[product introduction:产品简介](#)

产品简介1.产品名称:led数码管2.8字位数:3位3.屏幕尺寸:0.36英寸4.发光颜色:红色;黄色;黄绿色;橙
高度:9.2mm6.外形尺寸:22.5*14.0*7.2mm7.公共脚: 12 9 88.总pin数:10pins9.发光点数:7-8段10.极性:共
黑面板/灰面板12.字体颜色:白字/红字13.胶体颜色::乳白色14.生产周期:7-10天

[dimension:外形尺寸](#)

photoelectric parameters:光电参数

一、极限参数(limited parameters)

参数 parameters	符号symbol
脉冲电流peak forward current	ifp
直流电流continuous forward current	if
反向电压reverse voltage	vr
工作温度operating temperature range	topr
储存温度storage temperature range	tstg

二、光电参数(photoelectric parameters)

参数 parameter	forward voltage正向电压		reverse current反向电流		luminous intensity发光强度
符号notation	vf		ir		iv
单位unit	v		ua		mcd
条件condition	if=20 ma		vr=5v		if=20ma
	平均average	最大max.	平均average	最大 max	平均average
高亮红high red r	2.0	2.4	--	20	50
超高亮红super red sr	2.0	2.4	--	20	80
黄绿色yellow green g	2.0	2.4	--	20	35
黄色yellow y	2.0	2.5	--	20	100
蓝色blue b	3.0	3.4	--	20	180
翠绿色pure green pg	3.0	3.4	--	20	220
白色white w	3.0	3.4	--	20	180

product feature:产品特性

一、产品特性1)能在低电压、小电流条件下驱动发光,能与cmos、itl电路兼容.2)体积小,重量轻,抗冲击性能好.固
表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来.4)寿命长,使用寿命在5万小时以上.成本低.5)可连续扫描驱动各字节,且
恒流使用,恒压会出现亮度不均匀现象.7)发光响应时间极短(<0.1 μs),高频特性好,单色性好,亮度高8)蓝色,翠绿色,

二、数码管焊接条件1、工焊接温度 : <250度 ; 焊接时间:3s2、浸锡、波峰焊预热温度:100度(不超过120度 , 升温
(寻找最佳温度)焊接时间:<3s超出以上条件,数码管失效急剧上升

product application:产品应用

仪器仪表;数字指示器;多媒体产品;银行汇率显示板;led时钟;家用电器;万年历;数控装置;电子秤等.

instrumentation; digital indicator; multimedia products. bank exchange rate display panel; led clock; household appliances; c
electronic scale, etc.

real images:实体图片

contact way:联系方式

公司名称：中山市东凤镇双佳电子电器厂

联系电话：0760-22775789/15014514925

传真号码：0760-22450142

联系人：郑镇秋

腾讯qq：1015095222

联系地址：广东省中山市东凤镇小沥工业区10队/销售部:中山市东凤镇电子电器商贸

阿里旺旺：双佳电子厂

本产品的品牌是晶元，型号是三位数码管0.36英寸，加工定制是是，显示颜色是单色，额定电流是20（mA），额定电压是2.0-2.4（V），屏幕尺寸是0.36（英寸），亮度是高亮，灰度是黑面板，显示方式是静态显示，分辨率是乳白色胶体，像素是白色字体，像素直径是 2（mm），像素间距是9.2（mm），模组尺寸是22.5*14*7.2（mm），使用环境是室内，安装方式是支撑式，发光颜色是红色，主波长是635NM，质保是2年