

BH-0.66(100)电流互感器

产品名称	BH-0.66(100)电流互感器
公司名称	乐清市长江电子设备有限公司
价格	23.00/个
规格参数	应用范围:耦合 种类:电压互感器 品牌:长江电子设备-CHANKO
公司地址	浙江省乐清市柳市镇车站路988号
联系电话	86-0577-62735311 15167770018

产品详情

图片

概述

bh-0.66/ ii电流互感器概述

本型号电流互感器为塑料外壳,全封闭,户内型产品.适用于额定频率50hz或60hz、额定电压为0.66kv及以下的电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。产品符合iec60044-1;2003及gb1208-2006,<电流互感器>标准.

bh-0.66-100ii结构简介

本型号电流互感器为母线型塑料壳式绝缘，产品下部有安装板供固定安装用，中间窗孔供一次母线通过用。

使用条件

1海拔高度不超过1000米;

2周围环境温度不高于+40摄式度,不低于-5摄式度

3周围空气的相对湿度不大于85%(20摄式度);

4安装场所无严重影响互感器绝缘的气体,蒸气,化学沉积,污秽及其他爆炸性和腐蚀性介质.

注:1该电流互感器一次穿孔为二排结构.

主要技术参数:

1额定一次电流:300-600a

2额定二次电流:5a或1a

3 额定电压:0.66kv

4计量准确级次:0.2s,0.5s,0.2,0.5

5负荷的功率因数:cos ϕ =0.8(滞后)

6产品标准:gb1208-2006<电流互感器>;

型号	额定电流 一次/二 次	汇流排		额定负载	精度等级		最高工作 电压	穿心匝数	窗口尺寸	安装方式
		汇流排截 面	根数							
bh-40ii	300/5-400 /5	40x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对应 表	图c
bh-50ii	500/5-600 /5	50x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对应 表	图c
bh-60ii	600/5-800 /5	60x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对应 表	图c
bh-80ii	800/5-150 0/5	80x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对应 表	图c
bh-100ii	1000/5-20 00/5	100x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对应 表	图c
bh-120ii	2000/5-40 00/5	120x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对应 表	图c
bh-125ii	2500/5-50 00/5	125x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对应 表	图c
bh-160ii	2500/5-50 00/5	160x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对应 表	图c
bh-180ii	3000/5-50 00/5	180x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对应 表	图c
bh-225ii	3000/5-60 00/5	225x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对应 表	图c
bh-260ii	4000/5-60 00/5	260x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对应 表	图c

产品绝缘:

二次对地工频耐压:3kv历时60s

bh-0.66互感器,安装图,安装尺寸,接线图,型号外型尺寸

产品系列

Imk2/3(bh)-0.66型 系列互感器	bh-0.66(15) 100/5
	bh-0.66(20) 200/5
	bh-0.66(25) 300/5
	bh-0.66(30) 300/5
	bh-0.66(40) 400/5
	bh-0.66(40) 500-600/5
	bh-0.66(50) 500/5
	bh-0.66(50) 600-800/5
	bh-0.66(50) 1000-1600/5
	bh-0.66(60) 500/5
	bh-0.66(60) 600-1000/5
	bh-0.66(60) 1200-1500/5
	bh-0.66(60) 2000-2500/5
	bh-0.66(80) 500/5
	bh-0.66(80) 600-1000/5
	bh-0.66(80) 1200-1500/5
	bh-0.66(80) 2000-2500/5
	bh-0.66(80) 3000/5
	bh-0.66(100) 1500/5
	bh-0.66(100) 2000-2500/5
	bh-0.66(100) 3000-4000/5
	bh-0.66(120) 1000/5
	bh-0.66(120) 1200/5
	bh-0.66(120) 1500/5
	bh-0.66(120) 2000/5
	bh-0.66(120) 2500/5
	bh-0.66(120) 3000/5
bh-0.66(120) 4000/5	
bh-0.66(120) 5000/5	
bh-0.66(120) 6000/5	

本产品的应用范围是耦合，种类是电压互感器，品牌是长江电子设备-CHANKO，型号是BH-0.66(80)500/5，封装形式是功率电感，绕线形式是多层蜂房绕式，导磁体性质是磁芯，磁芯形状是长方形，工作频率是中频，安装方式是小型固定式，骨架材料是陶瓷，品质因数Q是0.44，电感量是300，允许误差是0.2%，感抗XL是0（ ），额定电流是200（mA），分布电容是0（F），标称电压是0（V）