M80磁卡读写器现货批发读卡器

产品名称	M80磁卡读写器现货批发读卡器
公司名称	广州城浦智能科技有限公司
价格	1650.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:银行磁卡读写器 品牌:城浦
公司地址	中国 广东 广州 白云区 嘉禾黄边南路66号A219
联系电话	86 020 36365051 13724142665

产品详情

全三轨高抗读写器，集低抗磁和高抗磁（300～4000 oe）磁卡的读写功能于一体，可对银行使用的存折、磁卡进行磁条信息的编码和读取，对于磁条信息读写均一次刷卡完成，具有读、写双重校验功能，性能稳定可靠，并且兼容性好，有更好的通用性。可广泛用于金融、邮电、交通、海关等各个领域，特别是银行系统的信用卡发行、磁卡和存折的读写。深得广大银行、邮政、证券、税务、保险和各种金融商业领域的欢迎。 全三轨高抗读写器为手动刷卡，以rs232或usb串行通迅方式与上位机进行信息交换，可直接读写ibm、iso、ansi、din等标准的磁卡和存折，各轨均能自动识别ibm和iso格式，无需命令控制，可用命令切换写卡格式和第二磁道记录密度，读写状态有指示灯和蜂鸣器提示。可提供各种演示驱动程序及windows环境下的二次开发环境技术指标： 工作环境：温度-10℃～60℃ 湿度
10～90%rh

电源：dc±24v 读电流：≤350ma 写电流：≤600ma
拉卡速度：10cm/s～120cm/s 读写标准：iso7810/7811
◇记录密度： 第一磁道
210bpi 第二磁道
75bpi 210bpi
第三磁道 210bpi ◇记录字符数： 第一磁道 76个字符
第二磁道
37/104个字符
第三磁道 104个字符 ◇磁头寿命：
>80万次 可根据用户要求开发各种不同类型的指令集215x65x62mm

全三轨高抗读写器、磁卡刷卡器，已广泛应用于银行、邮政、证券及商贸等领域。目前市场上使用的磁卡，多数矫顽力为300 oe，而一般磁卡读写器，也只能读写矫顽力为300 oe的磁卡。由于矫顽力比较低，经常会发生磁卡丢磁的现象。磁卡如靠近磁性物质（如磁铁，喇叭等）卡上的磁信号会变弱而导致无法正确读出，现在国际上已经越来越多地使用高矫顽力的磁卡，这在国内也正成为一种趋势。虽然高抗磁的磁卡不容易“ 丢磁 ”，但是要往卡上写入数据却也困难的多，譬如对于3000 oe的磁卡，要求读写机的写磁头能够提供比原来大得多的写电流，相对于同样的刷卡速度，要求写电路有更大的电流变化率。

公司经过努力，已经研制成功新型的高抗磁写卡机，可以对普通的磁卡和3000 oe的高抗磁磁卡进行读写操作，使用时将读写器的九芯孔电缆头连接到pc机或终端串口，如终端无+5v电源，接好键盘口取电电缆，便可进行正常操作，划卡时将卡缓慢、匀速地刷过卡槽，可得到最好的效果。

二、功能 · 手动式划卡
· 开机具有自检功能，各轨均能自动识别多种记录，无需命令控制
· 可用命令切换写卡时的记录格式，记录密度。
· 具有读写状态灯光、声响双重提示功能。 · 可读写各种介质的磁卡或存折本（300 oe-3000 oe）。 · 可用命令切换记录起始位置。
· 可用命令选择字符集。 三、技术指标 · 工作环境：温度0-40°C 相对温度20-90%rh
· 电源：dc+12v 读电流≤85ma 写电流≤600ma · 拉卡速度：10-120cm/s
· 读写标准：iso7810/7811-1-5;ibm
· 记录密度：
第一磁道210bpi
第二磁道75bpi/210bpi可选 第三磁道210bpi
· 记录字符数：
第一磁道：76个字符
第二磁道：37个字符 第三磁道：104个字符
· 磁头寿命：50万次 · 主机体积：212*64*63 通讯规格：串行异步通讯（rs-232）

本产品的加工定制是是，类型是银行磁卡读写器，品牌是城浦，型号是MSR206，报警功能是否，用途是读写磁条卡，外形尺寸是215x65x62（mm），产品别名是银行磁卡写卡器，适用场所是银行，功能特性是其他，规格是全三轨高抗磁卡读写器