

欧式电缆分接箱DFW-12/630A

产品名称	欧式电缆分接箱DFW-12/630A
公司名称	上海万上机电科技有限公司
价格	14590.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海万上 型号:DFW-12/630A
公司地址	上海浦东新场镇笋南经济开发区
联系电话	021-61177057 15800561658

产品详情

概述

欧式电缆分支箱是近几年来广泛应用于电力配网系统中的电缆化工程设备，它的主要特点是双向开门，利用穿墙套管作为连接母排，具有体积小、电缆排列清楚、三芯电缆不需要大跨度交叉等显著优点。

其所采用的电缆接头产品符合din47636标准。一般采用额定电流630a螺栓固定连接式电缆接头。

产品型号及含义

产品所适应的环境

1、环境温度：最高气温+40 ，最低气温-30 2、风速：相当34m/s(不大于700pa)3、湿度：日相对湿度平均值不大于95%，月相对湿度平均值不大于95%4、防震：水平加速度不大于0.4m/s²,垂直加速度不大于0.15m/s²5、安装地点倾斜度：不大于3° 6、安装环境：周围空气应不受腐蚀性、可燃性气体、水蒸气等明显污染，安装地点无剧烈震动

产品技术参数

项目参数	额定电压	12kv
	额定电流	630a
	1分钟工频耐压	42kv
	雷电冲击耐压	105kv
	15分钟直流耐压	52kv
	动稳定电流	50ka/0.3s
	热稳定电流	20ka/3s
	箱体防护等级	ip33

欧式分支箱安装与调试

1、电缆分接箱在安装运行前应进行以下检查
2、耐压试验：不带电时，工频耐压1分钟45kv应无击穿、闪络 注：试验前应拆开带电显示器接线并将支持绝缘子或传感器的输出线接地，试验时不能带氧化锌避雷器
3、带电显示器检查：升压至5kv时指示灯应发光，升压至10kv时指示灯应明亮
4、安装基础
5、电缆分接箱安装前，用户应预先完成电缆沟或竖井的制备
6、电缆分接箱安装基座应用槽钢焊接并预埋在平整地基上

欧式分支箱安装结构

欧式分支箱接线方案

欧式分接箱地基图

本产品的加工定制是是，品牌是上海万上，型号是DFW-12/630A，类型是欧式电缆分接箱，外壳材质是铁壳、不锈钢，额定电压是12（KV），额定电流是630（KA），短路关合电流是20（KA），防护等级是3，产品认证是CCC，适用范围是户外户内