

10KV 35KV电缆分接箱

产品名称	10KV 35KV电缆分接箱
公司名称	乐清市豫开电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:豫开 型号:电缆分支箱
公司地址	浙江省乐清市北白象镇前岸工业区
联系电话	0577-61535866 18072198590

产品详情

服务热线：0577-27866007 手机：13388587500

传真：0577-62898530 网站：<http://www.ykdl.cn>

豫开电力专业从事高压电气产品生产销售，高压负荷开关，真空断路器，隔离开关，接地开关，高压熔断器，高压互感器，避雷器，操动机构，绝缘子，穿墙套管，电力金具，电磁锁，带电显示装置等系列产品。

由于产品型号规格较多，请先咨询再订购，谢谢配合！量大更优！

10kv~35kv高压电缆分接箱(电缆用高压分接箱)

一、供货范围

1、适用范围：

该产品广泛用于城市工业小区，住宅小区，商业中心，矿区机场，铁道，风力发电站，开闭所和钢铁，石油，化工，水泥等大型企事业以及其它场合的配电网，特别适合城市道路电网。

10kv高压电缆分接箱(电缆用高压分接箱)

电缆一进一出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进二出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进三出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进四出35 mm²~300mm²芯线;

电缆二进一出35 mm²~300mm²芯线;

电缆二进二出35 mm²~300mm²芯线,(两根电缆并联运行);

电缆二进三出35 mm²~300mm²芯线;

电缆三进一出35 mm²~300mm²芯线;

35kv高压电缆分接箱(电缆用高压分接箱)

电缆一进一出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进二出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进三出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进四出35 mm²~300mm²芯线;

电缆二进一出35 mm²~300mm²芯线;

电缆二进二出35 mm²~300mm²芯线,(两根电缆并联运行);

电缆二进三出35 mm²~300mm²芯线;

电缆三进一出35 mm²~300mm²芯线;

2、 供货时间：7天~30天。

3、 严格按照技术要求制做方案。

4、 设备制做期间积极配合需方解决技术问题，协调相应关系。

5、 免费指导安装。

二、技术要求

电缆分接箱配用预制屏蔽、可带电触摸、全绝缘、全密封的硅橡胶插头。

1、 安装高度不超过海拔1000米。

2、 周围空气温度不高于+50度，不低于-40度。

3、 相对湿度不大于90%（±25度）。

4、 风速不大于34米/秒。

5、 地震耐受力：地面水平加速度0.25g、地面垂直加速度0.125g。

6、产品应符合下列标准要求：gb11033；gb/t16927；gb/t11022；jb/t8138.3；gb4208；iec298等。

7、所有分接箱采用户外型欧式结构（对接式），满足户外的全天候运行条件，具有凝露和凝霜、抗腐蚀、抗污秽、全绝缘、全密封、抗洪水淹没、“五防”安全、免维护、可靠保护的全工况特点。

8、硅橡胶电缆插头为预制屏蔽、可带电触摸、螺栓连接、不可插拔式。

9、设备外壳采用不锈钢材料，本色或表面采用静电喷涂，保证有良好的机械强度和耐腐蚀性，防护等级：ip3x；带有自然通风装置。

10、分接插头应适用35mm²~300mm²的电缆使用。

11、所有分接箱都配装带电指示器和故障指示器。

三、技术参数

1、10kv分接箱参数

序号	项 目	参 数 值
1	额定电压	10kv
2	额定电流	200a,400a,630a
3	额定热稳定耐受电流（有效值3s）	20ka
4	额定动稳定耐受电流（峰值0.3s）	50ka
5	1min工频耐压	35kv
6	15min直流耐压	52kv
7	雷电冲击耐压（bil）	95kv

2、35kv分接箱参数

序号	项 目	参 数 值
1	额定电压	35kv
2	额定电流	200a,400a,630a
3	额定热稳定耐受电流（有效值3s）	20ka
4	额定动稳定耐受电流（峰值0.3s）	50ka
5	1min工频耐压	80kv
6	15min直流耐压	125kv
7	雷电冲击耐压（bil）	185kv

本产品的加工定制是是，品牌是豫开，型号是电缆分支箱，类型是其他电缆分接箱，外壳材质是10，额定电压是10（KV），额定电流是10（KA），短路关合电流是10（KA），防护等级是10，产品认证是CC C，适用范围是10