

学校供水采暖专用蒸汽锅炉

产品名称	学校供水采暖专用蒸汽锅炉
公司名称	泰安市岱岳区山口幸福常压锅炉厂
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:幸福
公司地址	泰安市岱岳区山口镇后迳庄村
联系电话	86-0538-8612564 13954892783

产品详情

学校蒸汽锅炉-学校供水采暖专用蒸汽锅炉 厂家直供：

24小时电话：13954892783 张经理

24小时电话：13954892783 张经理

燃煤蒸汽锅炉的特点：1、锅炉的设计、制造严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》和《工业锅炉通用技术条件》、《锅壳锅炉本体制造技术条件》的要求严格执行。2、炉体设有压力表、安全阀、水位计等仪表阀门，压力表显示锅炉的压力情况，用户做到心中有数；安全阀在锅炉达到一定压力时自动开启，泄气降压，保证锅炉运行安全可靠3、立式燃煤蒸汽锅炉，主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成，燃烧室布置在炉胆内，燃料在固定炉排上燃烧，自然通风，烟气在炉胆内横向冲刷横水管，经冲天管、烟囱排入大气。4、卧式燃煤蒸汽锅炉，采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构，炉膛两侧密布光管水冷壁管，设计结构合理紧凑；受热面积大，烟气流长，传热效果好，排烟温度低，所以热效率高，运行成本低，使用更经济。5、立式燃煤蒸汽锅炉，受热面积的管子全部是直管，并且有足够的清污手孔装置，便于手工机械清理污垢和进行内部检查。卧式燃煤蒸汽锅炉，上部配有足够大的人孔，人员可以从人孔进入炉体内部，大大方便了检查和维修锅炉。6、燃煤蒸汽锅炉随机配备优质的仪表阀门等安全附件，成套设备安全耐用，用户称心满意。用户可选配锅炉软化水装置——水处理，加装水处理，炉胆生垢少，锅炉安全节能。7、lsg型（立式）系列燃煤蒸汽锅炉采用水冷管结构，设计科学合理，加热升温快，汽水空间大，蒸汽品质好。8、dzg型（卧式）系列燃煤蒸汽锅炉采用两回程水火管混合式结构，锅炉内布置一束火管，炉膛左右两侧装有水墙管，受热面充裕，热效率高。手工上煤，自然通风。燃烧稳定充分，生火、升温、升压快。配有水位计、安全阀、压力表等多项保护装置，运行状态一目了然，从根本上消除了用户的后顾之忧，使用安全可靠。9、dzh型（卧式）系列燃煤蒸汽锅炉采用三回程水火管混合式结构，锅炉本体选用螺纹烟管，强化传热，节能降耗。配合手烧活动炉排，操作轻松、方便。锅炉整体结构紧凑，外形美观、方便运输、安装。10、节能燃煤蒸汽锅炉/烧煤蒸汽锅炉采用快装出厂，安装简单快捷；锅炉结构紧凑合理，方便吊装和运输。广泛适用于医院、学校、纺织厂、服装厂、服装超市、制衣厂、干洗店、饭店、酒店、馍店、宾馆、食堂、餐厅、食品厂、饮料厂、豆制品厂、肉制品厂、罐头厂、酒厂、制药厂、包装厂、建材厂、涂料厂、美容院、洗浴中心、桑拿、蒸房等

场所。

24小时电话：13954892783 张经理

泰安市山口幸福锅炉厂创始于1998年，16年来幸福锅炉厂经过多次改组创新，始终走在热水锅炉行业最前沿，主要产品有燃煤热水锅炉，立式燃气热水锅炉，小型燃煤蒸汽锅炉，汽水两用锅炉等。坚持以振兴和发展我国热能设备为公司己任，大力实施“技术创新、市场创新、管理创新”为内容的创新战略，企业实力不断增强。在社会各界，特别是承蒙各级主管部门、环保部门、设计院及广大用户的关心支持，我们的产品一直畅销不衰，销往全国各个省、市、自治区，深受广大用户的好评。在山东省、河北省、江苏省等地已形成20多个销售、服务网点。拥有自动卷板机、自动焊设备、水压测试器、气压测试器等先进设备，确保100%出厂率！！

24小时电话：13954892783 张经理选择幸福锅炉，您就选择了安全放心！！泰安市幸福锅炉厂尊崇“用户至上，信誉第一，服务社会”的经营理念，秉承“实事求是，勇于创新，敢于奉献，追求完美”的企业精神，经过全体员工的共同努力，我公司取得了良好的企业信誉。同时，建立健全了完善的质量保证体系和服务体系。“质量是生命，用户是上帝”的口号深入人心，成为广大职工不可动摇的坚定信条。从原材料的进厂、检验，入库、发放、投产，产品工序流转直至产品入库、出厂，均有严格的质量检测，监管手段。对配套产品的选型检验我们也层层把关，以确保设备安全、高效运行。我公司一直以来秉承：诚信、务实、稳健、开拓的宗旨。本着“科技以人为本、创建生态和谐”的原则。愿与海内外的客户携手共进、共创美好明天。

泰安市幸福锅炉厂----品质为先 一流服务 求实创新！历久弥新

厚德载物：创始于1998年，16年品质保证！货真价实

童叟无欺：严格质量检验，确保100%出厂合格率！三年质保

24小时售后：3年无条件质量保证，终生保修，免费上门安装调试！

24小时电话：13954892783 张经理小型燃煤蒸汽锅炉 立式燃煤蒸汽锅炉 立式燃煤蒸汽锅炉 厂家直供：

24小时订购电话：13954892783

一、简介 【限期优惠】幸福牌燃煤蒸汽锅炉，主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成，燃烧室布置在炉胆内，燃料在固定炉排上燃烧，烟气在炉胆内横向冲刷横水管，经冲天管、烟囱排入大气。由于该锅炉运行时无压力，因而可以安装在任何地方而不受层次繁多的逐年进行的监检程序的限制。

二、锅炉特点1、幸福牌小型立式蒸汽锅炉采用多横水管和冲天管结构，烟气阻力小，自然通风，对无电地区特别适用。2、受热面积管子全部是直管，并且有足够的手孔装置，便于手工机械清理污垢及进行内部检查。3、结构简单合理，附属设备少，便于锅炉检查和维修。4、锅炉结构紧凑，安装简便，占地面积小，基建投资省。三、锅炉安装1、安装前应检查并清占锅炉设备，各部件应完损无缺。2、安装要有专人负责，司炉工参加，并配备管工、钳工、起重工等，组织有关人员熟悉图纸资料。3、安装地点要接近水汽地点，减少管路投资和散热损失，同时给水、排污方便，排污要接入地沟，以免沸水烫人。4、按地基图做好地基，并划好锅炉安装基准线。5、烟囱安装牢固，拉绳不得少于三根，穿过房面时要加防雨圈，各法兰连接处要严密不漏。6、根据图纸和锅炉布置的需要，在现场进行管道、阀门、仪表及附件的安装。7、灰坑盖板用户自理，但要找平，不能大量漏风。四、基本要求用户应根据锅炉系统情况，制定有关锅炉运行、管理方面的规章制度，对司炉工进行技术培训，司炉人员应熟悉本锅炉的结构及与锅炉有关的热循环系统，搞好安全经济运行。

五、适用范围【限期优惠】幸福牌 蒸汽锅炉可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽，并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性等行业的取暖、洗浴、空调及生活热水。

幸福牌 小型蒸汽锅炉-立式燃煤蒸汽锅炉 技术参数：

lsg系列立式横水管蒸汽锅炉技术规范（设计煤种均为烟煤）

名称型号	额定蒸发量(t/h)	工作压力(mpa)	饱和蒸汽(°c)	传热面积(m ²)	炉排面积(m ²)	外形尺寸(m)
lsg0.1-0.1	0.1	0.1	119	4	0.2	0.7×2.6
lsg0.15-0.1	0.15	0.1	119	4.9	0.28	0.8×2.7
lsg0.2-0.1	0.2	0.1	119	7.0	0.5	1.0×3.4
lsg0.3-0.1	0.3	0.1	119	9.0	0.5	1.0×3.4
lsg0.4-0.1	0.4	0.1	119	13.0	0.64	1.1×3.7
lsg0.5-0.1	0.5	0.1	119	17.6	0.78	1.2×3.7
lsg0.6-0.1	0.6	0.4	119	20.5	0.78	1.2×4.0
lsg0.7-0.1	0.7	0.1	119	24.5	0.96	1.3×4.1
lsg0.1-0.4	0.1	0.4	151	4	0.2	0.7×2.6
lsg0.2-0.4	0.2	0.4	151	7.0	0.3	0.9×2.9
lsg0.3-0.4	0.3	0.4	151	9.0	0.5	1.0×3.4
lsg0.4-0.4	0.4	0.4	151	13.0	0.64	1.1×3.6
lsg0.5-0.4	0.5	0.4	151	18.3	0.78	1.2×3.7
lsg0.6-0.4	0.6	0.4	151	20.5	0.78	1.2×4.0
lsg0.7-0.4	0.7	0.4	151	24.5	0.95	1.3×4.0
lsg0.3-0.7	0.3	0.7	170	10.6	0.5	1.0×3.6
lsg0.4-0.7	0.4	0.7	170	16.5	0.78	1.1×3.6
lsg0.5-0.7	0.5	0.7	170	20.5	0.78	1.2×4.0
lsg0.6-0.7	0.6	0.7	170	24.5	0.95	1.3×4.0
lsg0.7-0.7	0.7	0.7	180	27.5	0.95	1.3×4.3

锅炉运到现场后，为了迅速起见，安装前必须做好下列工作：1、组织及人员配备锅炉安装单位必须有上级主管部门颁发的符合安装范围的锅炉安装资格证书，负责与当地锅炉监督机构取得联系，填写安装告知书，并接受当地锅炉检验检测单位的安装检验。安装完工后，按有关规定及时办理锅炉使用登记入户手续。锅炉使用单位应有专人负责锅炉安装工作，锅炉安装时需有司炉工参加，并配有管工、钳工、起重工、冷作工、电焊工及辅助工等。2、认真学习有关材料有关人员认真学习《蒸汽锅炉安全技术监察规程》（96）、锅炉图纸、安装使用说明书等技术文件，以了解和掌握安装、起重、运行等事项。3、确定安装地点 安装地点尽量选择接近用汽地点，目的在于缩短管路，降低基建成本，减少散热损失。给、排水方便。燃料及灰渣的存放与运输方便。锅炉安装运输道路通畅。锅炉房的布置应符合劳动部《蒸汽锅炉安全技术监察规程》（96）第八章锅炉房的规定：尽量远离人口密集区，光线应充足，通风好，地面不应存有积水，为保证运行操作、通行和检修方便，炉前应空余3米，炉后空余2.5-3米，两侧空余不小于1米。锅炉房内严禁堆放有毒及易燃物品。锅炉房通向室外的门应向外开，休息室的窗户也应向外开。地基准备按地基图进行基础施工，基础底面应夯实，混凝土厚度可依当地地质情况而定，根据图样规定尺寸，基础应浇注密实，上平面应校水平，拌合时砂子、石子、混凝土比例适当。锅炉大件的安装1、设备验收：锅炉运到后，按本公司供货清单对零、部件进行清点，根据锅炉图纸复核设备的完整性，检查锅炉大件在运输中是否有损坏变形等情况。锅炉大件在卸车时，起重设备应有足够的起重能力，一端在底座两侧用钢丝绳捆扎，另一端利用吊耳穿入另一根钢丝绳，找准起吊中心，让锅炉

缓缓升起。起重设备能力不小于10吨。锅炉离车后，应先放置在宽阔的水平地面上，锅炉底部应有支架支承，以免损坏管座等。锅炉吊装就位时，必须处于直立状态，直立时，应使起重设备吊钩和锅炉顶部吊耳用钢丝绳固定牢固，切不可捆绑其它任何部位。锅炉就位后，前、后、左、右应保持水平倾斜度不大于2-5mm，否则，应将低的部分用垫铁垫高，以保持锅炉水位与水位表的正常显示。锅炉与基础接触的地方不应有间隙，要求严密不漏风。有间隙的地方应用水泥抹缝。烟囱和烟气调节门的安装烟囱安装时法兰之间应垫嵌石棉绳，烟囱连接处不允许漏风，并采用吊垂线的方法检查烟囱的倾斜度，如有偏差，可在烟囱法兰连接处垫平。三根钢丝绳风浪绳呈120°均分布斜拉固定地面并用法兰螺栓拉紧，注意三根钢丝绳斜拉分布和拉紧程度应大致相等，并固定牢固，烟气调节门拉杆应转动灵活。

24小时电话：13954892783 张经理为什么选择幸福锅炉？

严格质量检验：水压测试、油渗测试、气压测试、质检报告。

郑重声明：同样的价格 你买不到比这更好的产品！

		山口幸福牌 蒸汽锅炉配置清单		
序号	型号	产品名称	产地	厂
一	锅炉主机			
1	lsh-0.1	锅炉主机	本厂	总
二	阀门仪表及安全附件			
1	y-150	压力表	山东	-
3	ggt12.01	压力表存水弯管	山东	-
4	a48h-1.6c	全启弹簧安全阀	山东	-
5	j44h-1.6c	主汽阀	山东	-
6	j41h-1.6c	截止阀	山东	-
7	p41h-1.6c	排污阀	山东	-
8	x49x-25-350	平板水位表	山东	-
9	gb5780-86	螺栓	江苏	-
10	gb6170-86	螺母	江苏	-
12	273	烟囱	本厂	总
三	供用户图样技术文件清单			
1		产品配置单		
2		强度计算书		
3		安装使用说明书		
4		产品质量证明书		
5		锅炉产品安全质量监督检验证书		
6		锅炉阀门仪表布置图		
7		锅炉技术总图、本体图、地基图		
1、产品报价内应包含以上所有锅炉辅机配件。				
2、以上锅炉配置可根据客户特殊要求更改，须在我集团公司工程师指导下进行。				
3、我厂锅炉辅机配件不断追求最高配置，如有变动不另行通知，以签订合同发货清单为准。				

24小时电话：13954892783 张经理

多种物流方式、支付方式、售后服务。物流：1、配货车全国配送，验货卸车，货到付款！2、厂家专车送货，上门安装！3、上门提货，欢迎参观考察！

支付方式：1、配货车货到付款，更放心！2、银行卡转账，更快捷！3、支付宝交易，第三方监督，更安全！

幸福售后 放心服务！

为贯彻落实“质量是一切，一切是质量，合力创品牌，打造新形象”的质量方针，实现以优质、高效、安全可靠的锅炉产品最大程度地满足用户需求的服务宗旨，及时、热情、周到地为用户服务，特做如下承诺：一、我公司严格按照jb/t10094《工业锅炉通用技术条件》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》及国家有关法规、标准的要求，组织开发、设计、生产锅炉产品，产品的性能及质量完全符合并能够满足用户的要求。二、客户指导：用户来电咨询，向用户介绍我公司产品的性能特点，根据客户具体情况，可派技术员到现场进行产品的售前技术咨询，为用户提供成套热能技术服务方案，从最经济的角度出发为用户进行锅炉产品的选配，用真诚的服务、过硬的产品赢得用户的信赖。三、产品售出后，按照中华人民共和国《产品质量法》及国务院《工业产品责任条例》等有关法规实行服务，自设备安装调试合格后受压部件质保2年，辅机12个月，保修期内对非人为故障（设备本身缺陷导致的各种故障）本公司负责免费保修，更换损坏的零部件，超过保修期或人为损坏，仍负责设备的维修与指导，对修理、更换的零部件只收取成本费，质量保证期满后负责终身维修。四、产品服务措施：售前1、公司提供客户关于各种产品性能的相关咨询服务；根据实际情况提供锅炉房设备工艺、流程、布局、锅炉房地基图等技术咨询及系统设计方案。2、协助用户办理环保、技监局、天然气等相关审批手续，提供设计所需锅炉的全部图纸、资料。3、凡是到我公司购买产品或进行锅炉产品知识咨询的客户，我们都会本着从最经济适用的角度出发为用户考虑进行锅炉选配。售中1、合同签订后，产品交货前，我们将及时协助用户作好前期的准备工作，在此期间您若对供货范围，合同要求等进行更改，我们会和您商议，直到您满意为止。2、安排售后服务人员到现场指导用户的设备安装，配合用户试运行，免费培训用户的操作人员，直到能够熟练的操作该设备。售后1、为方便广大用户，本公司建有专门的销售维修服务中心，从设备咨询、方案设计、产品订货、设备监制、发货、运输、到货验收、设备安装、调试、试运行等诸多环节均用一整套科学、完善的管理体系。2、拥有一批训练有素、责任心强的售后服务人员，将定期对客户进行回访，征求客户意见，指导客户使用，维修、保养、为用户排忧解难，可根据具体情况，指导如何正确使用和维护锅炉及部件，使用户正确操作，提高锅炉运行效率，最大的延长锅炉的使用寿命。3、用户方将成为公司售后服务网络中的一员，公司为每位用户建立有完善的售后服务档案，对设备进行系统而规范的监视、维护和保养，定期检查设备运行情况，以便使用我公司锅炉的用户获得最大的经济效益和社会效益。

24小时电话：13954892783 张经理

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是幸福，型号是LSC，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉，燃料耗量是60，适用范围是学校供水采暖专用蒸汽锅炉，结构形式是立式