

## 82/85型沥青旋转薄膜烘箱

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 82/85型沥青旋转薄膜烘箱               |
| 公司名称 | 献县博讯达仪器销售中心                  |
| 价格   | 4500.00/个                    |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:博讯达<br>型号:82/85 |
| 公司地址 | 河北 献县<br>河街镇寨子村307国道北博讯达仪器总汇 |
| 联系电话 | 03178077226 13653278884      |

## 产品详情

### 一、沥青旋转薄膜烘箱产品简介：

该箱是按国家交通部jtj052 - 93标准，并参照日本jis标准中有关回转薄膜烘箱的标准而设计制造的，适用于测定半固体沥青在加热的空气的作用下性能变化的性况，该项试验方法比较接近在使用过程中加热及拌和的实际情况，在短时间内即可考核出沥青的耐老化性能，是对聚合物改性沥青试验的必备仪器。

### 二、沥青旋转薄膜烘箱主要特点：

- 1、工作室为不锈钢内胆。
- 2、智能数显控温仪自动控温，测量精确，并具备误差修正功能。
- 3、鼠笼风扇搅拌，控温精确，装样关门后10min重新升温直163 。
- 4、新颖外观。
- 5、内置式压缩机，噪声低，不回油。
- 6、双门设计，更安全。

### 三、沥青旋转薄膜烘箱主要技术指标：

- 1、工作温度：163.0 。
- 2、控温精度：0.5 。

- 3、转盘转速： $(15 \pm 0.2)$ r/min。
- 4、供气量： $(4000 \pm 200)$  ml。
- 5、加热功率:3 x 1 kw。
- 6、试样瓶：8个。
- 7、外形尺寸：900x900x1200mm
- 8、重量：120kg
- 9、电源电压：220v
- 10、功率：3.5kw
- 11、环境温度：5~40
- 12、环境湿度：85 %

本产品的加工定制是是，品牌是博讯达，型号是82/85