

永嘉厂家直销ZZY自力式调节阀

产品名称	永嘉厂家直销ZZY自力式调节阀
公司名称	永嘉子美泵阀制造有限公司
价格	2900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中任 型号:ZZY
公司地址	永嘉县南城街道黄屿村
联系电话	0577-67995361 15058953990

产品详情

zzyp 自力式压力调节阀 自力式调节阀，永嘉调节阀厂家

概述zzyp型自力式压力调节阀是一种无需外加能源，利用被控介质自身能量当动力源、引入执行膜室产生推力，控制节流元件运动达到自动调节。具有测量、执行、控制的综合功能。可在无气、无电的场所。广泛应用于石油、化工、电站、轻工、印染工业部门自控系统中各种设备气体、液体及蒸汽介质的减压、稳压(用于阀后压力调节)泄压、稳压(用于阀前压力调节)的自动控制。根据用户不同的工况条件可选用不同的阀芯结构型式以及不同执行机构，以达到最佳的控制效果。

产品型号

类别	型号	类别	型号
单座压闭型	zzyp-16 ~ 64b	单座压闭型	zzyp-16 ~ 64k
双座压闭型	zzyn-16 ~ 64b	双座压闭型	zzyn-16 ~ 64k
套筒压闭型	zzym-16 ~ 64b	套筒压闭型	zzym-16 ~ 64k

注：1.压闭型用于阀后压力调节，当阀后压力升高，阀门关闭，以达到减压，稳压的目的。2.压开型用于阀后压力调节，当阀后压力升高，阀门打开，以达到泄压，稳压的目的。

主要技术参数

公称通径dn(mm)	20				25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
阀座直径dn(mm)	10	12	15	20										
额定流量系数kv	1.8	2.4	4.4	4	11	20	30	48	75	120	190	300	480	760

允许压差(mpa)	2.5	2.0	1.6	1.0					
公称压力(mpa)	1.6 4.0 6.4								
固有流量特性	快开								
保证调压阀正常工作的最小压差p(mpa)	0.05								
压力分段范围(kpa)	15 ~ 50	40 ~ 80	60 ~ 100	80 ~ 140	120 ~ 80	160 ~ 220	200 ~ 260	240 ~ 300	280 ~ 350
	330 ~ 400	380 ~ 450	430 ~ 500	480 ~ 560	540 ~ 620	600 ~ 700	680 ~ 800	780 ~ 900	800 ~ 1000
工作压力	液体 140; 气体 80; 配冷凝器和散热片 350								
适合介质	气体、蒸汽、低粘度液体								
法兰尺寸、型式	pn10、16、40gb9113-88、pn64jb/t7-94; pn10, 16凸式, pn40, 64凹式或根据用户要求选配其它标准型式的法兰(如: ansi、jis、din等标准)								
结构长度	按gb12221-89标准								
可配附件	冷凝器(用于介质为蒸汽的场合)、散热片等。								
执行机构信号接口	内螺纹m16 × 1.5								

主要性能指标注

控制精度%	± 8											
允许泄硬密封(漏量 l/h)	单座(级): 10-4 阀额定容量: 双座、套筒(级)、5 × 10 ⁻³ × 阀额定容量											
软密封(ml/min)	dn(mm)											
	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	

外形尺寸及重量

公称通径(dn)		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
l	pn16、40	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	550	
	pn64	230	230	260	260	300	340	380	430	500			
b		233		332		373	522		673	980			
h	压力调节范围mpa	15 ~ 140	475		520		540	710		780	840		
		120 ~ 300	455		500		520	690		760	800		
		280 ~ 500	450		490		510	680		750	790		
		480 ~ 1000	445		480				670		740	780	
		600 ~ 1500	445		570		600	820		890	950		
		1000 ~ 2500	445		570		600	820		890	950		
a	压力调节范围mpa	15 ~ 140	282		308								
		120 ~ 300	232										
		280 ~ 1000	196						196				
		600 ~ 2500	85	96									
大约重量(kg)		26		37		42	72	90	114	130			
导压管接口螺纹		m16 × 15											

本产品的加工定制是是，品牌是中任，型号是ZZY，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是50（mm），适用介质是水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气，压力环境是常压，工作温度是低温，流动方向是单向，驱动方式是电磁，零部件及配件是配件，形态是蝶式，类型(通道位置)是二通式，标准是德标，密封形式是软密封型