

ZWP自力式温度调节阀由控制阀门

产品名称	ZWP自力式温度调节阀由控制阀门
公司名称	福建省兴达阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:良工 型号:ZWP
公司地址	中国 福建 泉州 南安市 仑苍镇联盟村
联系电话	86-02131375502 13917411114

产品详情

zwp自力式温度调节阀由控制阀门和一个带定点调节的温控器组成。产品适用于以各种气体,蒸汽,热水,油等为介质的各种热交换器中的温度自动控制。具有温度设定范围宽,调整方便,可连续进行温度设定,超温过载保护,温度设定方便等优点。广泛应用于城市供热,采暖系统及电力,石油,冶金,制药,锅炉等工业部门。

zzwp自力式温度调节阀特点如下：

- 1, 具有压力平衡功能,灵敏度高
- 2, 低噪音,性能可靠,免于维护
- 3, 采用标准模块化设计
- 4, 采用进口定点调整器,质量可靠,具有超温保护功能
- 5, 通过组合件,可以进行多项组合控制

自力式温度调节阀材质执行器：

公称通径：dn15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150mm

公称压力：pn1.6,4.0mpa

法兰标准：ansi,jis,din,gb,jb（特殊可按用户提供）

阀体材料：铸钢（zg230-450），铸不锈钢（zg1cr18ni9ti,zg1cr18ni12mo2ti）

阀芯材料：硬密封--不锈钢（1cr18ni9ti,1cr18ni12mo2ti）；软密封--不锈钢镶嵌橡胶圈

压力平衡：不锈钢波纹管（dn15~125），平衡膜片（dn150）

执行器型号	t06	t17
温度设定范围（ ）	-20~50 20-90 40-110 60-120	
特殊温度设定（ ）	110~180 180~250	
温度保护	超过设定值100 以内	
时间常数（s）	120	20
温包材料	铜镀镍	
毛细管长度	5,10,15米	

自力式温度调节阀商品信息

兴达阀门有限公司是国内生产,销售各类阀门的专业企业。拥有先进的设备,检测中心等专用设备,为了生产出品卓越的产品不断引国外先进技术,新工艺,新材料。兴达阀门畅销全国各地,是国内阀门行业较具实力的营销及售后服务的企业,体现了兴达阀门,“让顾客满意”,高效的服务,深得用户的信赖和广泛的赞誉兴达阀门严格按照标准制造,检测,确保所有阀门出厂合格,每台阀门出厂都有出厂编号,并建立档案,方便售后跟踪服务。主要产品有蝶阀,球阀,止回阀,刀闸阀,水利控制阀,调节阀,陶瓷阀,放料阀,高真空阀,排污阀,排气阀,过滤器,隔膜阀,衬氟供应自力式温度调节阀

自力式温度调节阀产品概况

调节阀：上球调节阀又名控制阀,在过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制,借助动力操作去改变介质,压力,温度,液位等工艺参数的最终控制元件。一般由和阀门组成。如果按行程特点,调节阀可分为直行程和角行程；按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。调节阀适用于空气,水,蒸汽,各种腐蚀性介质,泥浆,等介质。英文名：control valve,上球调节阀常用分类：气动调节阀,电动调节阀,液动调节阀,自力调节阀。浙江科玛阀门有限公司为您提供：供应自力式温度调节阀，供应自力式温度调节阀规格，批发供应自力式温度调节阀，供应自力式温度调节阀使用方法，供应自力式温度调节阀注意事项，供应自力式温度调节阀产品说明等相关信息，欢迎您的咨询和查看。

本产品的加工定制是是，品牌是良工，型号是ZWP，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是DN15-DN200（mm），适用介质是水,蒸汽,氮气,空气，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式是其他，零部件及配件是配件，形态是隔膜式，类型(通道位置)是直通式，标准是国标，密封形式是硬密封型，规格是DN32