

GW5-110DDW/630户外隔离开关-

| | |
|------|--|
| 产品名称 | GW5-110DDW/630户外隔离开关- |
| 公司名称 | 乐清市川泰电力设备有限公司 |
| 价格 | 9720.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:川泰 型号:GW5-110DDW/630 额定电压:72500 (V) |
| 公司地址 | 柳市镇前市街 4 1 号 |
| 联系电话 | 82160797 13676448884 |

产品详情

gw5-110ddw/630户外隔离开关-川泰

浙江川泰电力设备有限公司专业生产电力电容器专用保护熔断器，主营：高压熔断器、高压穿墙套管、高压负荷开关、高压限流熔断器、跌落式熔断器等。24小时全国服务热线：0577-62755895 0577-62759767。网址：<http://www.nlyy.com/>

gw5-110ddw/630户外隔离开关【产品信息】

产品说明及使用方法：

gw5系列户外高压隔离开关

一、概述

gw5系列户外交流隔离开关为交流50hz的户外高压电器设备，额定电压等级有40.5kv 72.5kv和126kv，供高压线路在无负载情况下进行开合，以及对被检修高压母线断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离之用，也可用于开.合小的电容或电感电流。

本系列户外隔离开关满足gb1985《交流高压隔离开关和接地开关》iec60129《交流隔离开关和接地开关》以及gb/t11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》等标准的相关规定。

二、使用环境条件

海拔：不超过3000m;

周围空气温度：上限40 ，下限-25 ；

风速不超过35m/s;

地震烈度不超过8度；

污秽等级不超过 级；

覆冰厚度不大于10mm;

安装场所应无易爆.易爆危险.无化学腐蚀及剧烈振动。

三、主要技术参数

| 分类 | 型号 | 额定电 压 (ka) | 额定 电流 (a) | 隔离开关 | | | 接地开关 | | | 接地 类 | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|-----|
| | | | | 峰值 耐受 电流 (ka) | 短时耐受电 流 (ka) 型 | 峰值耐受电 流 (ka) 型 | 峰值耐受电 流 (ka) 型 | 短时耐受电 流 (ka) 型 | 短时耐受电 流 (ka) 型 | | |
| 一般型 (防 污型) | gw5 40.5 -72.5 (d.dw) hgw5 126 5126 | 40.5/72.5 | 630 | 50 | 20 (4s) | 50 | 80 | 20 (4s) | 31.5 (4s) | 不接地 | |
| | | | 1000 | 80 | 31.5 (4s) | | | | | 单接地 | |
| | | | 1250 | | | | | | | | 双接地 |
| | | | 1600 | | | | | | | | |

四、结构简介

每台隔离开关单极由两个支柱绝缘子，分别固定在一个底座上，交角为50。构成v型结构，主要由以下几部分组成；底座部分支柱绝缘子接线座部分触头部分接地刀接地静触头接线端子等。

本隔离开关分不接地单接地和双接地三种，主轴与接地刀之间具有机械联锁，并带辅助开关。开关的操作方式有手动和电动两种。

gw5-110ddw/630户外隔离开关【厂家信息】

浙江川泰电力设备有限公司

网址：http://www.cnctco.com/ http://www.nlyy.com/ http://www.smcz.com/

电话：0577-62755895 0577-62759767

手机：13968710797

qq：1796283792 1605874299 2495917966 2696289202

e-mail：cnctco@163.com cnctco@cnctco.cn

传真：0577-62759767

地址：温州柳市长荣路1-7号

邮编：325604

主营产品：高压熔断器,高压穿墙套管,高压负荷开关,高压隔离开关,跌落式熔断器,高压避雷器等。

以上关于gw5-110ddw/630户外隔离开关的信息由川泰电力编辑，原文转自<http://www.nlyy.com/geli/gw5geli/360.htm>

本产品的品牌是川泰，型号是GW5-110DDW/630，额定电压是72500（V），额定电流是1000（A），极数是2P，峰值耐受电流是50（A），额定绝缘电压是50kv，额定频率是50（HZ），机械寿命是20000，电气寿命是.万次，额定短路接通能力是20，额定短路耐受电流是50，产品认证是CCC，物料编号是其他