

# 宏系 1250风淋门 风淋门厂家

产品名称	宏系 1250风淋门 风淋门厂家
公司名称	上海宏系净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品别名:风淋室 风淋门 风淋房风淋通道 钢板风淋室 冷板风淋室 不锈钢风淋室 材质:钢板烤漆
公司地址	上海上海市嘉定区嘉定工业园
联系电话	86 021 65142680 18301766990

## 产品详情

供应语音风淋室价格 语音风淋室价格浮动 宏系供 风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备，用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。结构：系列风淋室均采用发泡隔热彩色壁板及铝合金构件装备而成，配置离心机风机及初效和高效空气过滤器，具有外型美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点。原理：风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。用途及特点:

风淋室是人/货进入洁净室所必须通道，起到气阀室密闭洁净室的作用。可以减低人/货进出洁净区所带来的污染问题。本公司生产的全自动高科技智能风淋室带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果，经过高效过滤后的高速洁净气流由可旋转喷射至人/货上，有效而迅速的清除人/货从非洁净区所带来的尘埃粒子及细菌。

风淋室 & 风淋通道标准配置功能及特点：

采用全自动控制运行，双门电子互锁，红外感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。

冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无尘喷塑处理。

采用全不锈钢制造门、门框、拉手、加厚地台板、风淋喷嘴作为基本配置。

采用液晶时间显示，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间。

采用阿基米德螺线型设计的送风吹淋系统达到25m/s~30m/s的超强风速，确保进入洁净室的人员及货

物达到彻底除尘的完美效果。

采用先进的静音系统，运转更安静，对正在工作的人员影响更小。

采用独特的空气清新功能系统，对长期封闭的风淋室 & 风淋通道内产生的异味进行彻底的消除。

风淋室 & 风淋通道新增可选实用型功能：

- 1、光电感应自动功能系统，可调开门延时间。
- 2、自动身份识别功能系统（自带可读感应卡、密码、指纹等）。
- 3、自动臭氧杀菌功能系统、自动紫外线杀菌功能系统。
- 4、自动除静电离子发生功能系统、系统加热功能（冬天较冷时使用）。
- 5、可调延时开门功能系统（在吹淋后为了防止灰尘飞扬到洁净区，吹淋完毕后经过预先设定时间才能开门进入洁净区）。
- 6、过滤器失效预警功能系统（在高效过滤器达到终阻力时能自动提醒该更换高效过滤器）。
- 7、自动自净功能（在平常不使用的情况下，风淋室每隔一定时间自动运行一次，以保持风淋室内洁净度）。
- 8、可据要求非标定做。

本产品可接受非标订做！

备注：因价格会根据市场浮动而有所调整，如要了解详情，请致电咨询。谢谢！

固定电话：021-65142680 18301766990 传真：021-65142762 公司网址：[www.shhxxt.com](http://www.shhxxt.com)

本产品的加工定制是是，产品别名是风淋室 风淋门 风淋房 风淋通道 钢板风淋室 冷板风淋室 不锈钢风淋室，材质是钢板烤漆，产品用途是空气净化，适用范围是所有，品牌是宏系，型号是齐全，规格是齐全