

主营滚丝机/钢筋滚丝机/万能丝杠机/建筑丝杠机/

产品名称	主营滚丝机/钢筋滚丝机/万能丝杠机/建筑丝杠机 /
公司名称	任县超通机械制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:超通 型号:ZB--80 产品别名:滚丝机丝杠机
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇穆口村
联系电话	15803297142

产品详情

支持全国货到付款 欢迎新老客户来电洽谈

全国免费咨询电话；400-622-7142

联系人；路经理 15803297142 来电有优惠

地址；河北省邢台市任县邢家湾工业区

28-80型滚丝机适用于冷态下对直纹、斜纹进行滚压成型，装配螺旋滚丝轮即可加工紧定丝、通丝（牙条）。

本机结构合理、操控简便、质量可靠是生产非标螺纹、标准件（螺栓）理想的设备。

z28-40型滚丝机主要技术参数		
技术项目		
参数	滚丝螺纹规格	直径
		螺距

主轴	倾斜角		± 3
最大滚压力	120kn		
主轴转数	39/49/66/82rpm		
滚丝轮范围	外径		20-17
	孔径		54m
	最大宽度		100m
主轴传动功率		5.5kw铜包电机	
液压传动功率		2.2kw铜包电机	
外形尺寸		1350 × 1210 × 1050mm	
整体质量		1100 ± 50kg	
z28-80型滚丝机主要技术参数			
技术项目		参数	
滚压螺纹范围	最大直径		60m
	最小直径		6m
滚压螺纹螺距	最大螺距		4mm

	最小螺距		0.5mm
滚丝轮规格	外径		120-140mm
	孔径		54mm
	最大厚度		100mm
主轴	倾斜角		$\pm 3^\circ$
	转速rpm		34、43、54
最大滚压力		140kn	
滚压时间范围	滚压时间		0.1-99.9s
	停歇时间		0.1-99.9s
主轴传动功率		4.0kw-4	
液压传动功率		2.2kw-4	
冷却泵		125瓦	

外形尺寸

1520 × 1550 × 1445mm

整机质量

1700kg ± 50kg

z28-150型滚丝机主要技术参数

技术项目	参数
液压工件螺纹范围	径向进给
	轴向进给
	最大螺距
	轴向进给
滚丝轮规格	最大直径
	孔径
	最大厚度
主轴倾斜度	倾斜角
滚压最大进给力	140kn
滚压时间调整	滚压时间
	停歇时间
主轴传动功率	5.5kw-4
液压传动功率	2.2kw-4
冷却泵	125瓦
外形尺寸	1600 × 1550 × 1445mm
整机质量	1800kg ± 30kg

本产品的品牌是超通，型号是ZB--80，产品别名是滚丝机丝杠机，产品用途是螺丝滚扣钢筋滚扣，种类是钢筋滚丝机，规格是ZB-40,ZB-80,ZB-150