

全新120KW上柴东风股份柴油发电机组-

产品名称	全新120KW上柴东风股份柴油发电机组-
公司名称	广东康博动力设备有限公司
价格	58000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:KIPOR/开普 机组型号:GF-120KW
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
联系电话	0755-84065367

产品详情

网址：<http://www.kangbodl.com> 联系电话：15989526370 联系人：孙先生

常用120kw上柴东风股份柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：	
机组型号：gf-120	稳态电压调整率（%）：±1
常用功率：120kw	电压波动率（%）：±0.5
备用功率：150kw	瞬态电压调整率（%）：+20~-15
额定功率因数：cosφ=0.8（滞后）	电压稳定时间（s）：1
额定输出电压：400v/230v	稳态频率调整率（%）：±1
额定电流：181a	频率波动率（%）：±0.5
额定频率：50hz	瞬态频率调整率（%）：+10~-7
额定转速：1500rpm	频率稳定时间（s）：3
启动控制方式：手动	燃油消耗（100%负载）：207g/kw·h
燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）	噪声（lp7m）：100db（a）
外形尺寸：2650*900*1450（l×w×h mm）	机组重量：1880kg
柴油机技术参数：	
品牌/产地：上柴股份	冷却方式：封闭式水循环冷却
型号：6135jzd	供油方式：直喷
气缸数/敢提结构：6/直列	调速方式：机械调速
缸径行程：135×150 mm	进气方式：自然吸气
压缩比：17：1	过载能力：110%
启动方式：dc24v电启动	转速：1500rpm
发电机技术参数：	
品牌/产地：诚通电机/福建	防护等级：ip22
型号：thz-100	接线方式：三相四线、y型接法
额定功率：120kw	调节方式：avr（自动电压调节器）
额定电压：400v/230v	输出频率：50hz

绝缘等级：h级

输出因数： $\cos \phi = 0.8$ （滞后）

发电机组标准配置如下：

- ∅ 直喷式内燃发动机（柴油）；
- ∅ 交流同步发电机（单轴承）；
- ∅ 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；
- ∅ 发电输出空气开关、标配控制屏；
- ∅ 机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；
- ∅ 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；
- ∅ 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- ∅ 工业用9db消音器及连接用标准件
- ∅ 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

自选配件（费用另计）：

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ∅ 机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | ∅ 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
| ∅ 电瓶浮充电器 | ∅ 防雨型机组（箱柜） |
| ∅ 自保护、自启动机组控制屏 | ∅ 静音型机组（箱柜） |
| ∅ 带“三遥”功能机组控制屏 | ∅ 移动拖车型电站（箱柜拖车） |
| ∅ ats自动负载转换屏 | ∅ 静音型移动电站（箱柜拖车） |

保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

本产品的加工定制是是，品牌是KIPOR/开普，机组型号是GF-120KW，频率是50（Hz），额定功率是154（kW），额定电压是400/230（V），相数是三相，发动机型号是6135JZD，起动方式是电启动，产品认证是ISO9001:2000，输出电压是400/230（V）