

本厂家直销聚氨酯现场喷涂机

产品名称	本厂家直销聚氨酯现场喷涂机
公司名称	大城县利川机械厂
价格	22000.00/个
规格参数	品牌:利川 型号:XL-II 产品用途:保温喷涂:外墙、内墙、房顶、冷库、船舱、车箱、车厢、冷藏车、罐体等保温喷涂; ;
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡南崔庄子村
联系电话	86-031615030689192 18331683165

产品详情

聚氨酯高压喷涂机是针对施工过程中对移动作业的需求而设计生产的,轻巧、紧凑的结构极大方便了设备的搬运,非常适合于现场抢险喷涂施工,更是理想的实验室用设备。原料可随时添加和更换,进一步增加了施工的方便性和灵活性,体现了人性化的设计理念

该聚氨酯发泡机温度控制器具有的cpu程序控制系统,此系统针对温度检测可全功率、半功率智能切换,既减少了对于冬季原料温度缓冲所造成影响又减少了功率损耗。

聚氨酯高压喷涂机喷涂效果好,雾化程度高,表面平整度高。聚氨酯高压喷涂性价比高

聚氨酯高压喷涂机基本配置

一、设备主要技术参数: 1:工作流量: 6 - 8kg/min 2:工作压力: 8 - 15mpa 3:消耗功率: 10kw
4:原料配比: 1:15: 电源: 220v/50hz/20a 6:加热方式: 3路分别加热 7:加热温度: 0 - 80
8:加热功率: 4500w 9:设备输入空气压力: 0.3-0.8mpa 10:设备总耗气量: 1.2m³/min 11:外型尺寸:
660mm × 660mm × 1100mm

二:设备主要组成: 1:喷枪 2:供料泵(2:1) 3:比例泵(15:1) 4:温度控制器 5:加热装置
6:空气过滤及限压装置 7:泵架及结构架 8:料管组 1) 15m高压保温料管组 2) 1.5m与枪连接高压料管
3) 低压输料管

高压喷涂机结构原理:

xl-ii型高压无气喷涂机采用山奈斯 125/80双路汽缸作为压力源,从而保证了原料混合时所需的混合压

力。高压喷涂机电器控制部分选用进口智能仪表，标准工控电源、固态继电器工作稳定性更可靠。双2500w的加热器、27.5m长的加热保温管路，确保了原料的有效加热和所加热原料在管路中热量不损失，降低了原料混低了原料混合时的粘度值。高压喷涂机采用两只2：1的供料泵，高压喷涂机固定的1:1比例泵确保原料的配比在任何温度下不产生变化，从而使原料混合更均匀、充分。高压喷涂机自洁式喷枪适宜间歇式操作和连续喷涂。低压喷涂机结构原理：本机设有左、右两支藏料箱各为28公斤独立料箱。两种不通的液料，各自从这两支料箱中分别进入两台环形活塞计量泵，启动电机，通过齿轮变速箱同时带动两台计量泵运转，两种液料各自按预先单组调好的配比同时输送到喷头。并由进入喷头内的压缩空气，混合后的液料随着压缩空气从喷头的喷嘴中喷射到件上，从而完成喷涂发泡现场施工。

本产品的品牌是利川，型号是XL-II，产品用途是保温喷涂：外墙、内墙、房顶、冷库、船舱、车箱、车厢、冷藏车、罐体等保温喷涂；，类型是聚氨酯发泡机，发泡原理是高压空气型，电动机功率是8（KW），重量是117（kg），售后服务是维修一年