

## 65锥形双螺杆挤出机- 瑞特优

产品名称	65锥形双螺杆挤出机- 瑞特优
公司名称	张家港市瑞特优塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞特优 型号:SJZ-65/132 产品别名:65锥形双螺杆塑料挤出机
公司地址	乐余镇永利村
联系电话	13915466276 13701561438

## 产品详情

欢迎来电联系：杜经理：13701561438、qq：2635342991

### sjsz65/132锥形双螺杆挤出机

#### 1)、机架

采用型钢及板材焊接而成,并经回应力处理,有较高的钢性,变形小。

#### 2)、齿轮箱（江阴多灵牌）

产品设计采用zjb19009-88所规定的技术规范,齿轮和轴类零件采用高强度合金钢材质,齿轮精度gb10095-88,6级,齿面硬度hrc-6,在输出轴端配置有超规格的推力轴承,承受螺杆的后推力,轴承和油封等主要标准件皆采用国内优质产品,整机承载能力较高,传动平稳,噪音低,效率高。

a.减速比:39:1

b.输入功率:37kw

c.采用硬齿面磨削齿轮,低噪高寿,运行可靠

d.油浸润滑系统

### 3)、料筒及螺杆

a.料筒及螺杆材料均为38crmoala优质氮化钢

b.氮化层深度:0.4-0.7mm,氮化硬度:螺杆780hv,料筒850hv

c.螺杆直径:小头65mm,大头132mm

d.螺杆长度:1430mm

e.螺杆转速:0 ~ 37rpm

f.螺杆螺棱表面粗糙度:0.4um

g.料筒内表面粗糙度:0.4um

### 4)、加热系统(加热器)

a.机筒采用4组加热器 , 机头另备4区加热器

b.加热电源:3-ac3800v,50hz,

c.加热器外覆不锈钢安全罩

### 5)、冷却装置

a.机筒用3组离心风机冷却 , 320w/区

b.风机电源:3-ac380v,50hz,

### 6)、主电机

a.电机功率:37kw

b.电机与主机一体安装

c.电源:3-ac3800v,50hz,

d.电机同步转速 1500rpm

### 7)、定量加料装置及料斗:

a.不锈钢圆形料斗,

b.定量加料方式:螺杆式定量加料

c.定量加料调速方式：1.1kw变频调速

8)、机头联接法兰:

a.锻45#钢精加工内衬镀硬铬而成,与机头内六角螺栓联接

b.表面发黑处理

9)、电气控制柜:

a.电源:3-ac380v,50hz

b.变频调速器:

c.温度控制:10区,rkc数字式温控仪,西门子接触器

d.独立电控柜

10)、真空排气系统:

a.真空泵功率:2.2kw(水环式真空泵)

b.极限真空率:-0.08mpa

c.真空泵与电机直联联接

11)、产量：pvc:250kg/h(max)

本产品的品牌是瑞特优，型号是SJZ-65/132，产品别名是65锥形双螺杆塑料挤出机，产品用途是PVC粉料挤出成型，种类是管材挤出机，螺杆数是双螺杆，螺杆直径是65/132（mm），最大挤出直径是200（mm），生产能力是250（Kg/h），定位精度是1000（mm），外形尺寸是4235/1520/2450（mm），电动机功率是37（kw），售后服务是整机质保一年，易损件除外加工定制，规格是SJZ-65/132