

挤出机 80锥形双螺杆挤出机-

产品名称	挤出机 80锥形双螺杆挤出机-
公司名称	苏州艾斯钧挤出机械科技有限公司
价格	190000.00/个
规格参数	品牌:艾斯钧 型号:80/156 产品别名:80锥双主机
公司地址	巴城镇新建路318号4号房
联系电话	15358828222 18136195821

产品详情

sjsz80/156锥形双螺杆挤出机,具有塑化混炼均匀、产量高、质量稳定、适应范围广、使用寿命长、pvc粉料直接成型特点。配上本公司各种模具,辅机可直接加工成管材、板材、棒材、异性截面型材等塑料制品。

lsjsz80/156锥形双螺杆挤出机

sjsz80/156 conical double-screw extruder

螺杆、机筒(舟山)

screw barrel

材料38crmoala,渗氮表面镀硬铬,螺棱部分进行双金属处理,提高性能

渗氮层深度0.5~0.7mm,表面硬度800~900hv

screw and barrel material 38crmoala,nitriding,

surface chrome plate

	nitriding layer thickness:0.5 ~ 0.7mm
	surface rigidity:800 ~ 900hv
螺杆直径	80/156mm
screw diameter	
螺杆转速	1 ~ 36rpm
speed of screw	
主电机功率	55kw
main motor power	55kw
主电机调速	采用 55kw abb 变频器调速
main motor timing method	adopt 55kw abb inverter
减速箱和分配箱	江阴齿轮箱制造有限公司duoling brand decelerated and distributed gearbox made by
reducer gearbox	jiangyin gearbox manufacture co.,ltd.
定量喂料系统	采用不锈钢喂料料斗，配搅拌机构防止架桥现象
force feeder	adopt stainless feeding hopper, with mixing mechanism prevents bridging phenomenon
定量喂料电机功率	0.75kw
force feeder motor power	
定量喂料电机调速	0.75kw 变频器（东元）
force feeder motor timing	adopt 0.75kw inverter
机筒加热	采用不锈钢外壳，铸铝加热器，带风机冷却（苏州斯奥克风机）
barrel heating method	foundry aluminum heater, include force cooling fan, fan adopt suzhou sok fan
机筒加热功率	28kw
barrel heating power	
生产能力	300 ~ 450kg/h
capacity	
主要电器	日本rkc温控表，西门子接触器
main electrical equipment	japanese omron temperature control meter , siemens contactor ,

一、sjz-65/132a型锥双挤出机主要技术参数及配置：（1）螺杆料筒选用制作材料为38crmoala并经渗氮处理。（2）螺杆渗氮深度为0.3 – 0.6mm,硬度（hv）740 – 940，表面粗糙度ra 0.8um。（3）料筒渗氮深度为0.4 – 0.7mm,硬度（hv）940 – 1100，内壁粗糙度ra 1.6um。（4）减速箱为卧式，齿轮采用20crmoti渗碳磨齿处理，分配箱齿轮材料采用38crmoala氮化处理，

轴为40cr材料制作。(5)主电机采用皖南电机,功率为55千瓦,设计挤出量为300-450kg/h。(6)料筒冷却方式为油冷,螺杆冷却采用芯部外循环油冷却系统。加热圈一区采用陶瓷加热圈,其余各区采用铸铝加热圈并外包不锈钢保护罩。(7)主电机变频器采用abb防尘型变频器,电压允许范围为 $\pm 5\%$,温控表采用rkc表,温控误差为 ± 1 ,测温元件采用热电偶。空气开关采用手柄旋转式空气开关,西门子接触器。并保证电气线路排列整齐,颜色分明,标号准确。主机带有熔体压力显示,主机和给料可同步调节,也可分体调节,而且主机带有三种自动保护装置:一种为电流过流自动停机;一种为螺杆错位的光电自动保护停机装置;一种为恒温油箱缺油报警装置

本产品的品牌是艾斯钧,型号是80/156,产品别名是80锥双主机,产品用途是用于管材型材木塑,板材,造粒等,种类是管材,型材,木塑,造粒,板材等设备,螺杆数是双螺杆,螺杆直径是80(mm),最大挤出直径是600(mm),生产能力是320-450(Kg/h),定位精度是0(mm),外形尺寸是4.7 \times 1.5 \times 2.4(mm),电动机功率是55(kw),售后服务是质保一年,是否提供加工定制是是