

PS发泡装饰檐口 阳光 xps装饰檐板

产品名称	PS发泡装饰檐口 阳光 xps装饰檐板
公司名称	龙口阳光机械设备有限公司
价格	1000000.00/个
规格参数	品牌:阳光 型号:YG-XPSXT2000 产品别名:xps装饰檐板
公司地址	山东省龙口市高新技术产业园绿杰路2号
联系电话	13953595907 13953595907

产品详情

xps 聚苯乙烯装饰线条生产线（本公司也销售制品）

目前，对于外墙或室内的装修，一般都会通过装饰材料来完成，从而起到保温或给环境营造更美色彩的作用，在过去我们通常使用木材和石膏类装饰线条，但是木质线条容易吸潮，变形和开裂，而石膏线条也具有韧性差，沉重不易运输等不足，为了克服这些不足，人们开始使用eps发泡线条，eps线条具有一定抗吸水性、质量轻还可以回收使用，在一定程度上解决了这些问题，但是此类线条表面粗糙，而且生产效率低，虽然具有一定抗吸水性但是还是会吸收一些水分，长时间使用热电阻系数就会升高，抗压及承载力也会越来越差，从而降低使用寿命。

现在我们开发了一种新型的装饰材料-xps装饰线条，从而客服了这一系列的问题，xps线条拥有比eps光滑的表面，韧性好、质量轻、抗潮、可以回收利用并且可以使用丙烯酸檐口粘胶剂自主轻松安装，钉锤时代一去不复返了。

型号model	yg-psxt1000	yg-psxt2000
主要原料 main material	gpps	gpps
发泡剂 foaming agent	丁烷/氟利昂 butane/freon	丁烷/氟利昂 butane/freon
产量 capacity	500-1200kg/24hours	500-2000kg/24hours
制品厚度 product thickness	4-12mm	4-15mm
制品宽度products width	20-120mm	50-160mm
产品密度 products density	50-100kg/m3	50-100kg/m3
冷却方式 cooling	水冷/风冷 water/wind	水冷/风冷 water/wind
装机功率 installation power	60kw	100kw
实际能耗 consumption power	20kw	35kw
电源电压 power supply	380v 50hz 三相四线 3 phase	380v 50hz 三相四线 3 phase

	4 lines	4 lines
安装尺寸 installation size	25x4.5x3.2m	28x4.5x3.2m
外形尺寸 overall size	23x2.3x2.2m	25x2.5x2.2m
重量 weight	11t	13t
车间 plant area (at least)	200-300m2	200-300m2

联系人:蔡经理

手机/微信：15275520718

qq：1760148974

本产品的品牌是阳光，型号是YG-XPSXT2000，产品别名是xps装饰檐板，产品用途是室内装修，种类是异型材挤出机，螺杆数是双螺杆，螺杆直径是75（mm），最大挤出直径是160（mm），生产能力是25-35KG（Kg/h），定位精度是0.01（mm），外形尺寸是23X2.3X2.2（mm），电动机功率是100（kw），售后服务是整机质保一年，电器部分6个月，制品密度是50-100KG/M3，制品宽度是20-160mm，实际用电是30kw/小时