

精密型CA6150普通车床 经济实用CA6150普通车床

产品名称	精密型CA6150普通车床 经济实用CA6150普通车床
公司名称	滕州市瑞源机床有限公司
价格	46000.00/个
规格参数	类型:普通车床 品牌:华夏瑞源 控制形式:人工
公司地址	山东省滕州市洪绪镇工业园孔屯路1号
联系电话	18963272592

产品详情

售后服务

1, 设备出现故障后, 用户可以来电联系解决, 若无法通过电话解决, 公司在有服务点地区24小时内到达现场, 在无服务点的地区48小时内到达, 为客户排除故障。

2, 整机一年内保修, 公司提供免费维修服务。关键易损件, 人为不当操作, 以及不可抵抗自然灾害等原因造成的损害由客户承担。

3, 一年后的服务需收取维修费, 零件成本费及往返路费。

华夏瑞源机床服务承诺: 终身保修 30分钟服务响应 2小时故障处理

24小时售后服务

48小时上门服务

ca6150车床具体参数如下:

型号 model

ca6140 ca6140b

ca6240 ca6240b

ca6150 ca6150b

ca6250 ca6250b

ca6161 ca6161b

ca6261 ca6261b

ca6166 ca6166b

ca6266 ca6266b

ca6180 ca6180b

ca6280 ca6280b

床身上最大工件直径

max. swing over bed

400mm

500mm

610mm

刀架上最大工件直径

max. swing over carriage

210mm

300mm

370mm

400mm

540mm

马鞍槽最大工件直径

max. swing in gap

-

630mm

-

720mm

830mm

880mm

1020mm

马鞍槽有效长度

effective gap length

210mm

最大工件长度

max. length of workpiece

750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm

床身宽度 width of bed

400mm

刀杆截面 section of turning tool

25x25mm

主轴 spindle

主轴转速范围

spindle speeds

11—1600 r/min (24 steps)

主轴内孔

hole though spindle

52mm(80mm)

主轴孔锥度

spindle taper

morse no.6 (莫氏6号)

进给 feed

进给数量 no. of feeds

64种(kinds)(for each)

公制螺纹range of metric threads (kinds)

(1-192mm)44种(44kinds)

英制螺纹 range of inch threads(kinds)

(1-24tpi)21种(21kinds)

模数螺纹 rage of module threads(kinds)

0.25-48(模数39种)(module 39 kinds)

径节螺纹 rage of diametral pitc threads (kinds)

1-96dp(37种)(37 kinds)

床尾 tailstock

床尾主轴最大行程

max tailstock spindle travel

150mm

床尾主轴直径 tailstock spindle diameter

75mm

床尾主轴孔锥度

morse no.5 (莫氏5号)

主电机 main motor

7.5kw(10hp)

包装外形尺寸

picking dimensions

(l × m × h mm)

overall dimensions for 750

2440x1150x1170

2440x1150x1700

2440x1190x1700

2440x1150x1900

2440x1150x1950

overall dimensions for 1000

2650x1150x1700

2650x1150x1700

2650x1190x1700

2650x1150x1900

2650x1150x1950

overall dimensions for 1500

3150x1150x1700

3150x1150x1700

3150x1190x1700

3150x1150x1900

3150x1150x1950

overall dimensions for 2000

3610x1150x1700

3610x1150x1700

3610x1190x1700

3650x1150x1900

3650x1150x1950

overall dimensions for 3000

4610x1150x1700

4610x1150x1700

4610x1190x1700

4650x1150x1900

4650x1150x1950

重量

weight

(kg)

length

毛重 g.w. 净重 n.w.

overall dimensions for 750

2700 2000

2700 2000

2860 2260

2900 2300

3000 2400

2800 2100

3050 2450

3060 2460

3200 2600

3050 2250

3240 2640

3250 2650

3400 2800

3300 2600

3480 2880

3500 3000

4000 3450

4287 3687

4300 3700

4500 3900

山东省滕州市瑞源机床有限公司是专业生产各式钻床、铣床，钻铣床,定做数控机床，加工中心等金属切削机床的生产厂家，质量稳定可靠，性能经久耐用，价格合理，性价比极高，售后服务及时到位。在此承诺：我们生产的机床每一台都经过极为苛刻的水平仪直线度和平行度以及垂直度等各个方面的检验，

并且都经过超精密的人工刮研、铲花，严谨的加工组装工艺以及完善的试加工检测，造就了我们接近完美的产品质量。目前在国内各大城市均有办事处，将近一半产品出口海外。华夏瑞源机床，专注制造金属加工机床十余年。业务电话：18963272592 电话0632-5889919，联系人：程耀，企业网站：<http://www.hxrjccom/> 华夏瑞源机床，阿里巴巴诚信通企业，实地认证，质量保障认证，支付宝交易，工业品牌企业，5大权威认证，滕州市仅此一家，可查询。

诚招全国各地经销代理商的加盟。

本产品的类型是普通车床，品牌是华夏瑞源，控制形式是人工，型号是CA6150，主电机功率是7.5（kw），加工精度是精密，最大加工长度是3000（mm），最大加工直径是300（mm），最大回转直径是500（mm），主轴转速级数是24级,24级，主轴通孔直径是52（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是