

# 智能露点仪- 上海英盛

产品名称	智能露点仪- 上海英盛
公司名称	东莞市南城吉利电子仪器经营部
价格	12800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海英盛 型号:EN-7625
公司地址	东莞市南城区莞太路胜和路段时代广场天雅阁1702
联系电话	86-076923394032/23032965 13926815231

## 产品详情

en-7625型智能露点仪采用进口电容式微水份传感器和微处理机技术，具有大屏幕lcd显示、上下限报警、标准信号输出、继电器触点报警输出及自检、自修正等功能；可直接测量常压露点和绝对水份（ppm）。仪器的检测部件由进口热聚合物电容式露点传感器、微型铂电阻而构成的一套完整的露点传感检测系统，并具有温度补偿功能，经微处理机计算修正，对露点传感器进行精密的补偿校正，使露点测量准确度优于 $\pm 2.0$ 、分辨率达到0.1ppm。适用于对空气、氮气、氢气、氩气等气体中的微量水份浓度的连续监测。主要特点：

采用进口电容式微水份传感器和铂电阻构成精密的全补偿式露点传感器；具有低露点测量自动校准技术，自动修正零点漂移、长期稳定性好；独特的气路设计，有良好的气密性，防渗透性和抗吸水性；能切换显示常压露点温度和ppm值；全中文操作菜单，人机对话，界面友好；大屏幕点阵液晶显示；实时时钟显示日期时间；上、下限报警点能在全量程范围内任意设置；具有定时自动储存功能，可随时查看历史数据；具有无纸记录仪功能，自动记录露点随时间的变化曲线；具有0~10ma或4~20ma标准信号输出；具有rs-232通讯口，可连接串口打印机或与计算机实现双向通讯；技术参数：露点范围：-60 ~0，-80 ~+20（常压露点）测量精度：优于 $\pm 2.0$  响应时间：< 60s输出信号：4~20ma dc(允许外接负载< 800 )0~10ma dc(允许外接负载< 1600 )报警继电器接点容量：24v/1a电源：220vac  $\pm 10\%$ ，50hz  $\pm 5\%$ hz环境温度：0~40 相对湿度：不大于90%(冷凝除外)大气压力：当地大气压力样气温度：0~40 进气压力：< 0.2mpa样气流量：700毫升 / 分外形尺寸：144 x 144 x 250mm（宽 x 高 x 深）开孔尺寸：138 x 138mm重量：2.5kg

本产品的加工定制是是，品牌是上海英盛，型号是EN-7625，测量范围是-60--20-80-20