

低压 中压 高压石棉橡胶板

产品名称	低压 中压 高压石棉橡胶板
公司名称	廊坊市亚辉保温密封材料有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:泉鹰 型号:1000*5000*1,2,3,4,5,6,8,10 材质:石棉橡胶
公司地址	河北省廊坊市广阳区集宁8-1-303号
联系电话	13603161806 13383164698

产品详情

石棉橡胶板是由石棉、橡胶和填料经压制而成的。根据其配方、工艺、性能及用途不同，主要有高压石棉橡胶板、中、低压石棉橡胶板和耐油石棉橡胶板，耐酸碱等类别。

作为管道法兰、高压容器法兰及各种机械连接面用的密封材料。使用时一般按要求冲制成各种形状、尺寸的垫片

制造石棉橡胶板的石棉材料有温石棉、蓝石棉（青石棉）两种。

温石棉属于蛇纹石类石棉，其主要成分是含有约13%结晶水的镁硅酸盐，它耐热、耐碱性好，抗拉强度高，耐酸性能较差，大多数石棉橡胶板都由它制作。

蓝石棉属于角闪石类石棉，主要成分是含有2.5~3.5%结晶水的硅酸盐，氧化镁成分极微，氧化铁约占18~24%。蓝石棉不仅耐热性能好，而且耐酸性能也好，故多被用于制造耐酸石棉橡胶板。

石棉纤维的质量对石棉橡胶板的性能影响较大，故要求石棉纤维抗拉强度高，耐热性能好，有一定的长度，纤维易挠曲，有弹性。一般高压石棉橡胶板和400号以上耐油石棉橡胶板都采用2、3级石棉纤维。由于石棉橡胶板的使用限制原因，更多的使用石川无石棉橡胶板替代原有的石棉板。

本产品的品牌是泉鹰，型号是1000*5000*1,2,3,4,5,6,8,10，材质是石棉橡胶，截面形状是矩形，性质是耐腐蚀，作用是固定密封，是否进口是否，厚度是1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16（mm），使用温度是-30~60（ ），使用压力是1（MPa）