

不锈钢调配罐 配料罐 配液罐

产品名称	不锈钢调配罐 配料罐 配液罐
公司名称	上海台驰轻工装备有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢调配罐配料罐配液罐搅拌罐配料桶 品牌:上海台驰
公司地址	上海市奉贤区奉城镇唐城街7号381室
联系电话	057785238697 15355999668

产品详情

调配罐图片

调配罐介绍

调配罐 配料罐 配液罐 搅拌罐 配料桶又名拌料缸、混料缸，有节能、耐腐蚀、生产能力强、清洗方便、结构简单等优点，主要用于乳品和食糖及其它元素和各种药物再配合后进行搅拌均匀作用，是乳品、饮料、制药厂不可缺少的设备。采用材质为sus304或316不锈钢。

1.结构形式：上活动盖、下斜底结构；上活动盖、下锥底(或椭圆、蝶形封头)结构；上下锥形封头结构(封闭式)；上下椭圆(或蝶形)封头结构。

2.按容积大小分为：100-10000l等规格，也可根据客户实际需要进行设计、制造。

调配罐原理

该设备由内胆、夹套、保温层、外包皮、减速器、搅拌桨、温度计等组成。内胆：采用不锈钢板304材料制成，表面抛光。

中层夹套：采用a3钢板或1cr18ni9ti钢板制成，加强圈螺旋式装置，冷水从下到上（无压力），达到最佳升和降温的目的。

保温组：由不锈钢板抛成鱼鳞花纹而成，保温层用聚氨脂或玻璃棉保持与外界的温度，达到保温的效果。

减速器：摆线针轮行星减速器，固定在横梁中的托架上，减速器轮出轴与搅拌桨联接，采用活套联接，便于拆装与清洗。

温度计：规格00c~1000c，安装横梁上，直伸最低介质位置，使液料用到最低位置也能指示出温度，达到杀菌及老化目的。

调配罐应用范围

1. 设备可根据客户要求制作成单层、双层以及带夹套保温、罐体顶部带搅拌器形式。
2. 特殊的拱形底部构造使物料更容易排尽，完全符合国家卫生级标准。
3. 接口采用国际通用标准iso快装卡盘式，内胆选用进口不锈钢sus316l或sus304制造，内表面镜面抛光至ra 0.4m，外表面可按客户要求进行亚光、镜面、喷砂或冷轧原色亚光处理。
4. 容积有100l~10000l，也可根据客户实际需要进行设计、加工。容器保温材料采用耐高温、抗老化聚氨脂发泡或珍珠棉。
5. 搅拌器的密封采用进口卫生级机械搅拌密封或磁力全密封搅拌装置，搅拌转速可任选。

6、配有快开式人孔、数显温度表、cip清洗球、锥形支脚、搅拌器。管口设有液位计口（静压式、电容式、无触点式、超声波式、玻璃管式）、空气呼吸口、温度计（数显式或表盘式）、cip清洗口、视镜、防爆视灯（视镜视灯一体化）、sip灭菌口、进出液口及卫生人孔等。

。

调配罐技术参数

注：

- 1、图表中的参数均为标准配置，如客户另有要求，请提出。
- 2、调配罐选型需提供的工艺参数：容量、开口方式、加热方式、物料浓度、搅拌功率等特殊要求。

详情请电话咨询：0577-85238697/15355999668 qq咨询：427980333

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢调配罐配料罐配液罐搅拌罐配料桶，品牌是上海台驰，型号是定制，电压是380/220/110（V），功率是0.75（kw），酒损是0（%），灌装能力是0（瓶/小时），产品用途是调配、配料、搅拌，外形尺寸是定制（mm），净重是1000（kg），包装是薄膜加布，适用范围是西餐店设备,蛋糕房设备,酒厂设备,茶餐厅设备,面包房设备,中餐店设备,果蔬加工厂设备,饮品店设备,咖啡店设备,调料加工厂设备，营销是新品