

-0320-K 克兰JOHN CRANE-

产品名称	-0320-K 克兰JOHN CRANE-
公司名称	嘉善新城密封件厂
价格	130.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:动环,静环 材质:不锈钢
公司地址	嘉善县罗星街道罗星精密机械创业园5幢208室
联系电话	86-57384838380 13666783111

产品详情

john crane int-0500-k 系列机械密封件

john crane tj-0500-k 系列机械密封

产品详情：

温度	-30 ° c~+200 ° c
压力	1mpa
线速度	15m/s

以下为本公司部分产品图片，如有需要其他相关产品咨询，请联系我公司客服，欢迎来电咨询！

公司简介

嘉善新城密封件厂有着近20年的生产经验，专业生产 h7n型 wb2型 152型 1527型 112型 mg1型 105型 59u型 120型 1

、船用、印染机械用机械密封件，质量保证、价格洽谈、产品可根据客户需求做适调整，保证质量、交货迅速。引进吸收德国、日本等国外先进技术和设计理念，结合国内实际，开发并形成了一百五十多个系列，超过二千。密封辅助系统，产品符合 din24960、gb6556、iso3060、sb5257-197、ap1610等标准。其中集装式机械密封、金属式机械密封、进口机械密封国产化充分体现了新诚密封在密封领域的领跑者地位。产品主要为火电站、核电站、炼油、城市供水、造船、精细化工、纺织印染、制糖、造纸、食品机械等业领域提供机械密封的设计制造和机械设备提供各种特殊设计的密封。十多年来已为众多的用户和机泵、压力反应釜、高温高压容器生产厂家研大量可靠的机械密封。欢迎新老客户光临惠顾，洽谈合作！

机械密封常识

机械密封件属于精密、结构较为复杂的机械基础元件之一，是各种泵类、反应合成釜、透平压缩机、潜水电机等密封性能和使用寿命取决于许多因素，如选型、机器的精度、正确的安装使用等。

一、选型方法

机械密封按工作条件和介质性质的不同，有耐高温、耐低温机械密封，耐高压、耐腐蚀机械密封，耐颗粒介质化的轻质烃介质的机械密封等，应根据不同的用处选取不同结构型式和材料的机械密封。

选型的主要参数有：密封腔体压力(mpa)、流体温度()、工作速度(m/s)、流体的特性以及安装密封的有效空间

机械密封件有什么常识，选型的基本原则为：

- 1、根据密封腔体压力，确定密封结构采用平衡型或非平衡型，单端面或双端面等。
- 2、根据工作速度，确定采用旋转式或静止式，流体动压式或非接触型。
- 3、根据温度及流体性质，确定摩擦副和辅助密封材料，以及正确选择润滑、冲洗、保温、冷却等机械密封循环。
- 4、根据安装密封的有效空间，确定采用多弹簧或单弹簧或波形弹簧，内装式或外装式。

二、机械密封的安装与使用要求

机械密封件常识1。机械密封对机器精度的要求(以泵用机械密封为例)

(1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差最大不超过0.04 ~ 0.06mm。

(2)转子轴向窜动不超过0.3mm。

(3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差最大不超过0.04 ~ 0.06mm。

机械密封件常识2。密封件的确认

(1)确认所安装的密封是否与要求的型号一致。

(2)安装前要仔细地与总装图对照，零件数量是否齐全。

(3)采用并圈弹簧传动的机械密封，其弹簧有左、右旋之分，须按转轴的旋向来选择。

3、安装

安装方法随机械密封型式、机器的种类不同而有所不同，但其安装要领几乎都相同，安装步骤和注意事项如下

(1)安装尺寸的确定

安装时，应按产品的使用说明书或样本，保证机械密封的安装尺寸。

(2)装入前，轴(轴套)、压盖应无毛刺，轴承状况良好;密封件、轴、密封腔、压盖都应该清洗干净。为减少摩擦密封的部位要薄薄地涂上一层油，以进行润滑，考虑到橡胶o形圈的相溶性，若不宜用油，可涂肥皂水。浮装式结构，不宜涂油，应干式装入压盖。

(3)先将静环与压盖一起装在轴上，注意不要与轴相碰，然后将动环组件装入。弹簧座或传动座的紧定螺钉应分

在未固定压盖之前，用手推补偿环作轴向压缩，松开后补偿环能自动弹回无卡滞现象，然后将压盖螺拴均匀地

4、使用

(1)当输送介质温度偏高、过低、或含有杂质颗粒、易燃、易爆、有毒时，必须采取相应的阻封、冲洗、冷却、

(2)运转前用手盘车，注意转矩是否过大，有无擦碰及不正常的声音。

(3)注意旋向，联轴器是否对中，轴承部位的润滑油加法是否适当，配管是否正确。

(4)运转前首先将介质、冷却水阀门打开，检查密封腔内的气体是否全排出，防止静压引起泄漏，然后开机运行

(5)开车后工作是否正常稳定，有无因轴转动引起的异常转矩，以及异常响声和过热现象。

常规包装：

联系地址：浙江省嘉善县罗兴街道鑫锋开发区108号联系电话：13666783111传真号码：0573-84838381腾讯qq：3
旺：xinchengmfj

本产品的加工定制是是，类型是动环,静环，材质是不锈钢，作用是轴用密封，品牌是机械密封件，型号

是INT，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-30~200（ ），使用压力是 1Mpa（ M Pa），是否进口是否，适用范围是汽车,轴承,泵,釜,油缸，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，线速度是 15m/s