

# SYD-510G-I/SYD-510-1凝点试验器

产品名称	SYD-510G-I/SYD-510-1凝点试验器
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:CN 型号:SYD-510G , SYD-510G-I
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

## 产品详情

三种型号价格不一样

syd-510-1凝点试验器

本仪器是是按照中华人民共和国标准gb/t510《石油产品凝点测定法》的规定设计制造的。本仪器采用新型的压缩机、先进的数字温度控制器、独特的致冷浴，制冷效果好，控温精度高，冷浴温度均匀稳定，适用于油品开采、生产、使用单位，各相关院校、科研部门等作石油产品凝点的测定。

### 一、主要技术特点

- 1、工作台面由不锈钢组成，共有一个冷槽两个冷浴，两个冷浴等温。
- 2、采用独特的专门技术，冷槽无须使用冷却液，制冷速度快，效率高。冷槽的最低温度可达到-30℃，控温精度可达到±0.5℃。
- 3、仪器为台式结构，设计简洁美观，配套齐全，使用方便，购回仪器即可做凝点试验。

### 二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：ac 220v ± 10% ; 50hz。
- 2、工作冷槽：单槽二浴，二浴等温。
- 3、冷槽控温：室温 ~ -30℃。
- 4、控温精度：± 0.5℃

- 5、制冷系统： 新型制冷压缩机。
- 6、环境温度： 30 。
- 7、相对湿度： 85%。8、整机功耗： 不大于700w。

#### syd-510g石油产品凝点试验器

本仪器是按照中华人民共和国标准gb/t 510-1983《石油产品凝点测定法》的规定设计制造的，是本公司最新研制的低温油品凝点试验仪器。适用于油品开采、生产、使用单位，各相关院校、科研部门作石油产品凝点的测定。

一、主要技术特点1、本仪器采用新型的压缩机、先进的数字温度控制器、独特的致冷浴，制冷效果好，控温精度高，冷浴温度均匀稳定，最低温度可达到-70 ，控温精度可达到 $\pm 0.5$  。2、工作台面由不锈钢组成，共有一个冷槽、两个冷浴，两个冷浴等温，试验条件完全符合gb/t 510标准的要求。3、仪器为台式结构，设计简洁，使用方便，配套齐全，购回仪器即可做凝点试验。

#### 二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源： ac 220v  $\pm 10\%$  , 50hz ;
- 2、工作冷槽： 单槽二浴，二浴等温；
- 3、冷槽控温： 室温  $\sim -70$  ；
- 4、控温精度：  $\pm 0.5$  ；
- 5、制冷系统： 新型制冷压缩机；
- 6、环境温度： 30 ；
- 7、相对湿度： 85%；
- 8、整机功耗： 不大于1000w。

#### syd-510g-i石油产品凝点试验器（凝点、冷滤点试验）

本仪器是按照中华人民共和国标准gb/t 510《石油产品凝点测定法》及中华人民共和国行业标准sh/t 0248-1992《馏分燃料冷滤点测定法》或sh/t 0248-2006《柴油和民用取暖油冷滤点测定法》等规定的要求设计制造的，适用于石油产品凝点及冷滤点等指标的测定。

一、主要技术特点1、本仪器采用新型的压缩机、先进的数字温度控制器、独特的致冷浴，制冷效果好，控温精度高，冷浴温度均匀稳定，最低温度可达到-70 ，控温精度可达到 $\pm 0.5$  。2、工作台面由不锈钢组成，共有一个冷槽、两个冷浴，两个冷浴等温，试验条件完全符合gb/t510、sh/t0248标准的要求。3、仪器为台式结构，设计简洁，使用方便，配套齐全，购回仪器即可做凝点及冷滤点试验。

本仪器最大的特点是：采用金属浴，制冷传导快，温度均匀，解除使用液体浴的各种麻烦；不锈钢台面美观、经久耐用；一机两用，可做凝点和冷滤点试验；多种选择，可选配基本型、提高型、最新型的抽滤器。

- 二、主要技术参数及指标（主机）1、工作电源： ac ( 220  $\pm 10\%$  ) v、50hz。
- 2、工作冷槽： 单槽二浴，二浴等温。
- 3、冷槽控温： 室温  $\sim -70$  。
- 4、控温精度：  $\pm 0.5$
- 5、制冷系统： 新型制冷压缩机。
- 6、环境温度： 30 。
- 7、相对湿度： 85%。
- 8、整机功耗： 不大于1000w。
- 9、外形尺寸： 620mm  $\times$  460mm  $\times$  355mm（主机：长  $\times$  宽  $\times$  高）。

三、配套选择本仪器主机相同，根据抽滤器规格不同，共有三种配置可供选择：1、基本型——抽滤器符合sh/t 0248-1992标准，见图（一）；

本产品的加工定制是否，品牌是CN，型号是SYD-510G，SYD-510G-I，产品用途是说明，外形尺寸是说明（mm），重量是说明（kg），售后服务是一年