

P10全彩LED显示屏 爱立德

产品名称	P10全彩LED显示屏 爱立德
公司名称	江苏安康智能科技工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱立德 型号:户外P10全彩 加工定制:是
公司地址	徐州市东苑民祥园13#15#17#西附房01、02、03、04号
联系电话	0516-85700970 13905204667

产品详情

no	项目	参数/规格
1	物理点间距	10mm
2	物理密度	10000点/m2
3	发光点颜色	全彩
4	led规格	1r1g1b
5	模组尺寸	160mm*160mm
6	模组分辨率	16点*16点
7	驱动电压	dc5v
8	模组额定功率	40w

1.3 屏体规格

no	项目	技术参数
1	屏体像素总数	需方指定
2	屏体显示总数	需方指定
3	led驱动/扫描方式	1/4 恒流
4	最佳视距	10m-150m
5	灰度等级	红、绿、蓝各256级
6	亮度	5500cd
7	可视角度	水平100°~120° /垂直60°
8	换帧频率	60hz
9	刷新频率	300hz
10	最大功耗	1100w/m2
11	平均功耗	350w/m2
12	屏幕寿命	10万小时
13	盲点率	1/10000

14	工作环境温度	-20 ~ 50
15	输入工作电压	ac220v/380v ± 10% , 50hz (三相五线制)
16	屏体重量	<55kg/m ²
17	平均无故障时间	5000小时
18	抗电强度	50hz/1500v (交流有效值) /1min
19	抗电强度	50hz/1500v (交流有效值) /1min
20	对地漏电电流	< 3ma
21	输入讯号	s-video ; vga ; rgb ; composite video ; sdi等
22	控制方式	win、xp计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件

本产品的品牌是爱立德，型号是户外P10全彩，加工定制是是，安装方式是镶嵌式，分辨率是需方指定，灰度是红、绿、蓝各256级，亮度是高亮，模组尺寸是160mm*160mm (mm)，屏幕尺寸是160mm*160mm (mm)，使用环境是室外，显示方式是静态显示，显示颜色是全彩，像素是需方指定，像素间距是10 (mm)，像素直径是 10 (mm)，种类是LED显示屏