提供高质量的高速合掌机-

产品名称	提供高质量的高速合掌机-
公司名称	潮安县庵埠金达利包装机械厂
价格	95000.00/个
规格参数	类型:成型 适用原料:PETG,PVC 品牌:金达利
公司地址	广东 潮安县 庵埠大干大霞路北关公路41号
联系电话	07685923098 13827365988

产品详情

1产品概述

jdl-nj-300高速标签合掌机主要用于将pvc，pet等薄膜材料合掌成型为卷筒包装材料。广泛用于调味料，饮料，电池，食品，文具等各类热收缩包装标签。

本机采用微电脑集中控制，集机电气一体化开发而成，本机采用三伺服电机张力系统，张力输出精度高，反应快。上胶部分全自动流量控制。整机操作简单，人机对话友好，性能稳定，是专业生产各类热收缩标签必备的设备。

2系统功能特点

1.高性能epc纠偏系统，超声波对边传感器，跟边方便，稳定。

2.放卷伺服电机制动，性能稳定可靠，长期免维护。

3.牵引辊伺服电机驱动，保证高低速均匀力矩输出，运行平稳性好，超低速稳定运行，定位准确。

4.收卷伺服电机制动，性能稳定可靠，实现锥度张力。

5.频闪灯辅助观察检验，同时免传感器自动频率同步，操作方便。

6.采用胶水系统流量控制，具有速度同步，速度同步补偿，停机定量回吸，准确停胶，开机缺胶补偿等功能。

7.停机功能齐全，免外置传感器全自动计米功能，卷径计算。具有计米停机，卷径到达报警，停机功能

，放卷卷径准确停机。

8.透气孔，易拉线快速更换装置

9.自带工作照明灯，辅助风机，收卷气胀轴免气枪装卸方便操作。

10.选配收卷蛇行装置。

3主要机械配置

3.1、放料机构部分

1、放料机构为连体式放料架

2、安装可移动支座，移动执行机构采用直线导棍、直线轴承。

3、放料轴采用键式气胀轴1条，配3英寸纸管。采用拉开式上料

4、过料导棍采用金属棍（铝合金材质）

5、放卷张力执行机构为伺服电机。

6、放卷张力控制方式采用自动调节。

7、lpc追边装置一套。

3.2、过料机构部分

1、安装有可更换式模具连接方式。

2、初成型挡板模具一套。

3、配装自动上胶水系统一套

4、配装再成型挡板模具一套。

5、配装吹风装置一套。

6、配套照射灯具一套

7、配装频闪装置1套，可手动调节，也可以通过电脑自检测自动控制

8、过料导棍为金属棍

9、配装静电毛刷一套

3.3、收料机构部分

1、收料压辊采用气动控制。

2、上压辊为金属棍

下压辊为橡胶辊

3、收卷轴采用键式气胀轴一条，配3英寸纸管

4、收卷张力释放装置为伺服电机，张力控制采用开环式plc控制。

5、收卷传动方式为同步轮、同步带传动。

6、错位收卷系统，采用步进伺服电机控制

4主要技术参数

主 要 技 术 参 数:	
收卷直径	700mm
放卷直径	500mm
机械最高速度	300m/min
放卷宽度	600mm
合掌宽度	20~280mm
收卷纸芯直径	76mm
放卷纸芯直径	76mm
纠偏精度	±1mm
合掌精度	±0.4mm
设备重量	1400kg
电源电压	ac220（标配）或ac380v+n 50hz
总功率	～5kw
机械尺寸	3000*1500*1700mm
设备颜色	浅灰白色

潮安县庵埠金达利包装机械厂是专业生产各类软包装印后设备的私营独资企业,公司总部设在潮安县庵埠镇,潮安县庵埠金达利包装机械厂拥有完整、科学的质量管理体系。潮安县庵埠金达利包装机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临潮安县庵埠金达利包装机械厂参观、指导和业务洽谈。

本产品的类型是成型，适用原料是PETG,PVC，品牌是金达利，型号是NJ300，产品别名是合掌机，产品用途是用于生产各类热收缩标签，电动机功率是5（kw），外形尺寸是3000*1400*1200（mm），售后服务是支持，规格是300，加工定制是是