

# 狮龙牌一体式多功能烫台-

产品名称	狮龙牌一体式多功能烫台-
公司名称	广州市南亚博恩锅炉机电设备有限公司
价格	4880.00/个
规格参数	加工定制:否 种类:烫台 样式:蒸气式
公司地址	中国 广东 广州市白云区 广州市金沙洲钟村内街15号德祥注塑工业厂房6-7楼
联系电话	86 020 81976446/81976126/34156216 13719301350

## 产品详情

多功能烫台為名師設計理念,結合同行業先進技術,採用進口零件,專為高檔的制衣,手袋,制帽,紡織等企業而設計的專用設備.在降低勞動強度,提高效率方面有明顯提升.該機操作間單,質量穩定可靠,造形美觀,性能優良,適用性廣,深受廣大用戶的喜歡和好評.這是一種新型的節能燙台,機內裝有獨立的電加熱鍋爐,不必依賴其它的汽源供應,購買安裝及使用都非常方便.尤其適用於生產線中的工序配置,出樣打版及個體戶使用.

本燙台的結構和功能主要有以下特點：

燙台底座下方裝腳踏板,以點動控制風機運轉或停止,吸附燙物定位,同時抽除台內濕氣.操作方便,開停自如,節約能源消耗.台面內腔風道自動切換裝置,使用時通過旋轉大臂至台面上方實現台面到大臂的吸風轉換.台面及大臂內腔裝有加熱裝置,完全採用熨斗尾蒸汽加熱,再無需耗費大量電能加熱,自動的消除台內的積水及濕氣,確保衣物熨燙質量.底座內設有專用配套的电加熱蒸汽鍋爐,汽壓,水位自動控制,能確保熨斗所需的汽壓和汽量.當壓力過高時,安全閥自動放汽.能有效避免和防止汽壓過高造成的安全事​​故.底座上裝有汽壓表,可以經常監視汽壓高低及鍋爐的運行情況.台面右側配有熨斗架,方便安放熨斗,邊上還設有彈簧撐杆,用於支撐熨斗的蒸汽膠管及電纜.機座後方設有供汽閥,通過膠管向熨斗供汽,進行熨燙作業.熨斗的冷凝水可以用軟管接至機座左邊水箱的左上角的接管口上,流回水箱.它能節約鍋爐的軟化水消耗和熱量消耗,達到節能的目​​的.若需使用電熱蒸汽熨斗時,則應另外加裝電源插座及在供汽閥後加裝電磁閥,借助熨斗手柄上的點動開關,控制電磁閥向熨斗供汽.這樣,更能滿足在服裝整燙工序,特別是对女裝進行除皺,除濕,定型,修燙和整理等後整理的工藝要求.本設備還配備可轉動和伸縮自如的搖臂和模頭,方便衣袖,褲腿等整燙時使用.

### 一、技術參數

機器型號	sl-128 ( 158 )
使用電壓	220v/50hz

消耗功率	6.35kw
台面电热功率	1000w ( 可选装 )
大臂电热功率	350w ( 可选装 )
锅炉加热功率	5000w
水泵电机功率	550w
抽风电机功率	800w
蒸汽壓力	0.4mpa
锅炉蒸汽产量	6kg/h
锅炉满水容积	8l
台面尺寸	820*1220 ( 820*1520 )
台面高度	800mm
機器尺寸	1417*1015*1200 ( 1500 ) mm
淨/毛重	130kg

## 二、外形说明：

1.大臂.2.摇臂.3.工作台面.4.蒸汽控制开关.5.吸风控制开关.6.压力表.7.水箱水位计8.水箱.  
9.水箱排污阀.10.吸风踏板开关.11.上排风.12.弹簧撑杆.13熨斗蒸汽阀.14.熨斗板.15.蒸汽软管.  
16.电源线.17.脚轮.18.熨斗回水管.19.水箱回水接口.20.水箱进水口.21.锅炉排污阀。

本产品的加工定制是否，种类是烫台，样式是蒸气式，品牌是狮龙牌，型号是SL-128/158，适用范围是工业用，外形尺寸（长\*宽\*高）是1417\*1015\*1200（1500）（mm），电源电压是220（V），产品类型是全新