

超声波分体式塑胶熔接机20K1800W-

产品名称	超声波分体式塑胶熔接机20K1800W-
公司名称	东莞市必得信超声波有限公司
价格	13800.00/个
规格参数	品牌:必源信 型号:BYX-2018F 电流:交流
公司地址	东莞市长安镇沙头西禺街七巷七号一楼
联系电话	15024135201 13713326778

产品详情

整机特点：

日本原装压电陶瓷换能器，输出强劲稳定

钛合金变幅器，坚固耐用

方型立柱，导向轴承，精密微调装置

底板可调试结构，调试模具方便快捷

分体式结构，避免干扰

全优质进口零件组件，品质保证

功能介绍：

1. 操作簡便，應用範圍廣
2. 熔接後可達水密、氣密之熔接效果
3. 針對較大型或不規則型之工件熔接，即可迎刃而解
4. 以直線導軌承載熱模，精密度高，質量有保障
5. 速度快、省人工、效率高，比傳統快一倍
取代了以往用粘接剂,螺丝紧固的工艺。它是利用能量焊头 (horn)传递至塑料胶加工物上，以每秒种2万次的高频振动，使塑料接触面迅速产生高温——溶解——交流——凝固。整个过程的约一秒钟内完成。因此它能为您节省多倍的加工时间，是降低成本，提高产品质量的理想设备。

适用范围:电机业:变压器(火牛) 蓄电池,电子整流器,开关插头,继电器等家电业:洗衣机平衡环,蒸气熨斗,遥控器,风轮叶等化妆业:口红外壳,雪花膏外壳,化妆盒等食品业:食品容器,保温瓶,餐盒等文具业:pp文书夹,笔架,订书机,墨水盒等电子业:录音带壳,计算机,电子表,录像盘,磁盘片,色带等玩具业:遥控车船,塑料玩偶,水枪等交通业:车灯外壳,滤清器,反光器,码表,喇叭等

技术参数

型号	pyx-2018f
输出功率	1800w
频率	20khz
输入电压	220v
最大输入功率	2000w
焊头行程	30mm
振荡系统	route线路
输出时间	“富士”时间控制0.01~6s
电流指示	输出振幅指示
气压	1-7bar
振头冷却系统	水冷
焊接面积mm	80
使用压缩机	2hp
外形尺寸mm	700x400x1300/600x440x160
净重kg	123

本产品的品牌是必源信,型号是BYX-2018F,电流是交流,动力形式是超声波,控制方式是手动,频段是高频,驱动形式是气动,作用原理是逆变,作用对象是塑料,升降控制是手动,焊接原理是冷焊,产品别名是塑焊机,熔接机,热熔机,重量是123,工作形式是塑焊