涡轮流量计- 安配

产品名称	涡轮流量计- 安配
公司名称	新乡市安配仪表设备有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	建议零售价:￥800.00 加工定制:是 品牌:安配
公司地址	河南 新乡市红旗区 华兰大道68号
联系电话	86-03733809757 13072677809

产品详情

技术参数编辑本段

公称口径：管道式：dn4～dn300

插入式：dn100～dn2000

精度等级：管道式：±0.5级，±1.0级、插入式：±1.5级、±2.5级高精度的可达0.2级

环境温度：-20°C～50°C

介质温度：测量液体：-20°C～120°C

测量气体：-20°C～80°C

大气压力：86kpa～106kpa

公称压力：1.6mpa、2.5mpa、6.4mpa、25mpa

防爆等级：exdiibt4

连接方式：螺纹连接、法兰夹装、法兰连接、插入式等

型号规格

型号	规格代号	说明
sklw	涡轮流量仪表	
g	传感器	

q	气体	
y	液体	
公称通径	-2	2mm(管螺纹g3/8＇)
-4	4mm(管螺纹g1/2＇)	
-6	6mm(管螺纹g1/2＇)	
-10	10mm(管螺纹g1/2＇)	
-15	15mm(管螺纹g1＇)	
-25	25mm(管螺纹g11/4＇)	
-40	40mm(法兰型)	
-50	50mm(法兰型)	
-80	80mm(法兰型)	
-100	100mm(法兰型)	
-150	150mm(法兰型)	
-200	200mm(法兰型或者插入式)	
250	250mm(法兰型或者插入式)	
-300	300mm(法兰型或者插入式)	
精度等级	a	精度1%
b	精度0.5%	
c	精度0.2%	
信号输出	m	一体化液晶显示并带4~20ma电流输出
j	配套流量积算仪（分体显示）	
s	配套流量积算仪分体显示并输出4~20ma	
i	4~20ma电流输出	
t	一体化液晶显示	
p	脉冲输出	
公称压力	c1	pn1.6mpa
c2	pn2.5mpa	
c3	pn4.0mpa	
c4	pn6.3mpa	
c5	pn16mpa	
c6	pn25mpa	
c7	pn40mpa	
防爆要求	/ne	不防爆
/ex	防爆等级dⅱbt4	
温度要求	/ne	常温
/he	120°C≥高温≥150°C	

本产品的建议零售价是￥800.00，加工定制是是，品牌是安配，型号是定制，类型是叶轮式流量计，测量范围是0-3000（m3/h），精度等级是±0.5级，±1.0级、插入式：±1.5级、±2.5级高精度的可达0.2级，公称通径是水，石油，柴油等液体（mm），适用介质是DN4-300，工作压力是6,3Mpa（MPa），工作温度是-20°C～120°C（°C）