

玻璃转子浮子流量计 云健

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 玻璃转子浮子流量计 云健 |
| 公司名称 | 杭州云健科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:云健 型号:短管型LZS-DN65塑料转子流量计 |
| 公司地址 | 杭州市下城区建国北路658号912室 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

安装规程：

(1) 安装前，应把仪表内的泡沫支撑物用工具尖嘴钳轻轻把他取出，然后重新把它安装好，在安装时要注意橡胶垫圈是否装在接管的槽内，以防漏水。

(2) 流量计的接口，可用配套的abs 塑料管，或用upvc 塑料接管，用专用胶水粘接，也可用塑料阀连接后，再和金属法兰连接。

(3) 流量计必须垂直安装，应无明显倾斜，其安装高度，应便于对浮子的读数，读数时，视线与浮子应水平。

(4) 在仪表的上下游进出口应保证有5 倍仪表口径的直管段。

(5) 被测流体压力须稳定，如流体压力不稳定，会造成浮子波动，不能正确测量，流量计上游应设置缓冲器或定值器。

本产品的加工定制是否，品牌是云健，型号是短管型LZS-DN65塑料转子流量计，类型是LZS-DN65塑料转子流量计，测量范围是5.00-25.00 (m³/h)，精度等级是4级，公称通径是75 (mm)，适用介质是液体，工作压力是0.6 (MPa)，工作温度是0-60 ()，规格是5-25m³/h,3-16m³/h,8-40m³/h,12-60m³/h