

日本横河流量计/EJX115A微小流量变送器

产品名称	日本横河流量计/EJX115A微小流量变送器
公司名称	上海桑迪自动化设备有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:YOKOGAWA/横河 型号:EJX115A
公司地址	上海市松江区南期昌路751号1幢9楼
联系电话	02133518594 13901841778

产品详情

ejx115a微小流量变送器

产品信息

ejx115a微小流量变送器是内藏孔板的差压变送器，非常适用于测量微小流量。然后将其转变成4~20ma d c的电流信号输出。内藏孔板有六种内径，范围从0.508mm到6.350mm。选择不同测量量程的差压变送器和不同内径的内藏孔板，就可进行大范围的微小流量测量。

多传感器技术提供先进的诊断功能，可以检测脉冲线路堵塞或伴热管道的破损等异常。

ejx系列支持brain、hart和foundation™现场总线通信协议。

规格

		ejx115a微小流量变送器		
		I膜盒	m膜盒	h膜盒
水当量		0.016~7.2l/min	0.022~23l/min	0.07~33l/min
空气当量		0.44~198nl/min	0.63~635nl/min	2~910nl/min
差压量程		1~10kpa(2~40inh2o)	2~100kpa(8~400inh2o)	20~210kpa(80~840inh2o)
精度	ifo	± 5%	± 5%	± 5%
	dp	± 0.04%	± 0.04%	± 0.04%
防护等级		ip67 , nema 4x和jis c0920防浸型		
防爆规格		fm , cenelec atex , csa , tiis , iecex		
输出信号		4~20ma dc或foundation™现场总线或profibus pa两线制数字通信		
电源		brain和hart: 10.5~42v dc(本安型: 10.5~30v dc)fieldbus: 9~32v dc(本安entity模式9~24v dc , 本安fisco模式9~17.5v dc)		
环境温度		-40~85 (-40~185) (普通型)-30~80 (-22~176) (内藏指示器)		
过程温度		-40~120 (-40~248) (普通型)		
最大工作压力		16mpa(2300psi)		
安装		2-inch管安装		
接液部件材质		膜盒	316l sst (膜片材质: 哈氏合金c-276)	
		孔板	316 sst	
		容室法兰	astm cf-8m	
外壳		铝合金或astm cf-8m不锈钢(可选)		

本产品的加工定制是是，品牌是YOKOGAWA/横河，型号是EJX115A，测量范围是0-100 (m³/h)