

美国+GF+多参数(PH/电导率/流量变送器)3-9900-1P-

产品名称	美国+GF+多参数(PH/电导率/流量变送器)3-9900-1P-
公司名称	上海康楚机电设备有限公司
价格	2460.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:+GF+ 型号:3-9900-1P
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号4号楼576室(注册地址)
联系电话	86 021 58896785-606 13524855633

产品详情

美国+gf+多参数(ph/电导率/流量变送器)3-9900-1p

+gf+signet电导率变送器9900-1p signet 9900 变送器 signet 9900 变送器可接入包括流量，ph/orp，电导/电阻率，压力，温度，液位，盐度和其它众多输出4-20ma信号的传感器的多参数的单通道接口。单通道，多参数能力和可现场升级的模块化使得用户在提高维修服务水准的同时降低了备件库存。新产品的一个亮点是它的超大尺寸(3.90" x 3.90")自动感应背光显示，可视距离是其它变送器的4-5倍。高亮度的显示和大号字体降低了误读曲解显示值的风险。分行显示测量单位主测量值和第二测量值以及“拨码盘”式数码棒状图。其他功能包括继电器和报警led灯和直观易编辑的菜单，灵活的，可插拔模块设计更易于满足不断变化的用户需求。可选模块包括继电器模块，直接电导率/电阻率模块，h comm和pc comm 设定工具。变送器可以使用默认设定快速简单地完成组态或自定义标签，可调的最小或最大拨码盘设定，测量单位和小数点位数选择等。

此多功能设备可通过8058转换器接受第三方4-20ma信号输入。9900提供盘面安装和现场安装两个版本。这两个版本供电皆为12 - 32 vdc (24 vdc额定值)。9900可以给部分兼容传感器供电。输出精度的最大误差 $\pm 32 \mu a @ 25oc @ 24 vdc$ ，分辨率为 $6 \mu a$ 或更高。标准和认证包括nema 4x/ip65, ce, ul 和中国rohs。新产品的多参数和模块化设计使得仪表可广泛用于废水处理系统，反渗透系统，去离子系统，化工/加药系统，金属和塑料加工，烟气洗涤，冷却塔，介质过滤。优势：
大尺寸自动感应背光显示具备一目了然视觉效果“拨码盘”数码棒状显示
保留signet 传统平台propoint? 和processpro? 的直观和友好的特点 可现场升级继电器
报警指示电流输出值可选择，3.6或22ma 4-20ma输入(需可选的8058信号转换) led报警指示灯
可根据通道类型自定义13位标签字符 可恢复工厂设定 可选pc comm口设定工具
可选h comm口设定工具 标准：ce认证 ul认证 china rohs认证 rohs compliant认证 兼容产品：
515 转轮流量传感器 525 metalex转轮流量传感器 2536 转轮流量传感器 2537 转轮流量传感器
2540 高性能流量传感器 2551 电磁流量传感器 2552 金属电磁流量传感器
2000 微型转轮流量传感器 2100 涡轮流量传感器 2507 小型转轮流量传感器

2724-2726 ph/orp 传感器 2764-2767 差分式ph/orp电极 2774-2777 双参比ph/orp电极
2750 dryloc?ph/orp 前置放大 2250 静压液位传感器 2350 温度传感器 2450 压力传感器
2819-2823 电导率/电阻率电极 2839-2842 电导率/电阻率电极 2850 电导率/电阻率变送组件

美国+gf+signet 9900 多参数变送器

9900变送器，signet 的smartpro产品线成员，ph/orp, 电导率/电阻率，盐度，压力，温度，液位或其他信号。9900有盘面安装和现场安装版本。两个版本均12-32 vdc供电 (额定值24 vdc)，并且可以在回路中给相应的传感器供电。提供可用于接受第三方的4-20 ma 信号作为输入的通用工具 (需要可选的 signet 8058 i-go 信号转换器，需单独购买)。

9900 兼容所有的右侧列出的gf signet流量，ph/orp，电导率/电阻率，盐度，液位/温度/压力和浊度产品。

9900特点：
大尺寸自感应背光显示，带“快速浏览”功能;单位，主测量值和第二测量值分行显示
“拨码盘”式数码棒状图 保留signet propoint 和processpro 平台的直观和友好的特点
可现场升级继电器 报警指示电流输出值可选择 (3.6ma或22ma)
4-20ma输入 (需可选的8058 i-go 信号转换) 报警led指示
可根据通道类型自定义13位标签字符 出厂设定恢复能力
可选的h comm模块可用于双向通讯 pc comm 组态工具可选

型号列表: 9900 smartpro transmitter 3-9900-1p, 9900 base unit, panel mount ,159001695
3-9900-1, 9900 base unit, field mount ,159001696 3-9900.395, h comm module ,159001697
3-9900.393, relay module - 2 dcr (dry-contact relays) ,159001698
3-9900.394, direct conductivity/resistivity module ,159001699
3-9900.392, wall mount accessory for 9900 ,159001700
3-9900.396, angle adjustment adapter kit (for field ,159001701
6682-0204, conductivity module plug, 4 pos, right a ,159001709
6682-1102, dc power plug, 2 pos, right angle ,159001710
6682-1103, relay module plug,3pos,right angle(2 mod ,159001711
6682-1104, loop power plug, 4 pos, right angle ,159001712
6682-3104, freq/s3l plug, 4 pos, right angle ,159001713
3-9900.390, standard connector kit (includ. with buo ,159001714 3-9900.391, connector kit, in-
line (optional) ,159001715 3-0251, pc comm configuration/diagnostic tool ,159001724
6682-3004, freq/s3l plug, 4 pos, in-line ,159001725

本产品的加工定制是是，品牌是+GF+，型号是3-9900-1P，测量范围是1000 (m³/h)，精度等级是2%，输出信号是4~20 (mA)，工作电压是24 (V)，工作温度是100 ()，公称通径是1000 (mm)