

滤油机专用 可来样定做 和多家滤油机公司合作

产品名称	滤油机专用 可来样定做 和多家滤油机公司合作
公司名称	沙坪坝区富特斯滤芯厂
价格	面议
规格参数	材质:玻璃纤维 滤芯形式:折叠滤芯 用途:油除杂质
公司地址	重庆 重庆市沙坪坝区 歌乐山镇
联系电话	02365510359 13983925090

产品详情

折叠滤芯特点： x

一、滤芯特点：1、良好的过滤性能、对1-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能折叠滤芯，良好的过滤性能、玻璃纤维滤材具有高强度的纤维结构，高比率的孔隙率，因而具备了高过滤精度、高强度纳污能力的优点棉短绒滤油纸具有良好的过滤吸收性能，受压强度较高，适用过滤有机悬浮浊液，以分离其中固态、半固态杂物。2、耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好；3、不锈钢滤芯气孔均匀、精确的过滤精度；4、不锈钢滤芯合理的“w”形折叠结构提高了过滤面积

5、不锈钢滤芯适用低温、高温环境；清洗之后可以再使用，免更换。二、滤芯应用：石油化工、油田管道过滤；加油设备、工程机械设备燃油过滤；水处理行业设备过滤；制药及食品加工领域；燃气站等额定流量 30-200l/min工作压力0.5-1.5mpa过滤面积(m²)0.8-5过滤精度(μm) 1-80 μm滤材不锈钢编织网不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水，也可用于化工液体过滤，精度100um，滤芯材质是不锈钢圆微孔网。适用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理和后处理系统上。

三、滤芯产品特性：· 杰出的化学兼容性，适合过滤强酸、强碱及有机溶剂· 滤膜为折叠式深层过滤，膜过滤面积大· 压差低，纳污能力强，使用寿命长· 有较宽的过滤精度可选择

四、滤芯产品技术性能：· 过滤精度：0.5 μm 1um 3um 5um 10um 20um 30um 50 μm 60um 80 μm 100 μm 200 μm等· 滤芯长度：170mm-850mm· 滤芯直径: x 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm 146mm 150mm 160mm 180mm 200mm 220mm 250mm等（可根据用户定做不同的规格）· 滤芯内径：28mm ~50mm等· 最高工作温度：50-120 · 最高工作压力：0.3mpa-1.5 mpa

五、主要材质：

不锈钢织网、铜丝织网、聚酯纤维、玻璃纤维、进口滤纸、国产滤纸、无纺滤布、席型网等。

本产品的材质是玻璃纤维，滤芯形式是折叠滤芯，用途是油除杂质，适用范围是滤油机，适用对象是变压器油、液压油、润滑油，类型是高效，品牌是富特斯滤芯，工作温度是50-80（ ），工作最大压差是0.15-0.4（ MPa），过滤精度是3 μ m、5 μ m，进出口径是M42 × 2（ mm），性能是防静电，原水压力是1.5-4.0（ KG/cm²），过滤面积是1平方米，型号是 150 × 300 × 3 μ m、5 μ m，规格是 ×