

# 尼龙拖链塑料拖链工程拖链

产品名称	尼龙拖链塑料拖链工程拖链
公司名称	沧州力久机械制造有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:力久 型号:30*50 材质:尼龙塑料
公司地址	盐山县望树镇前店村
联系电话	15103171777 15203177017

## 产品详情

沧州力久机械制造有限公司致力于工业自动化产品的开发、设计、生产和销售。我公司拥有先进的生产设备和雄厚的科技力量。丰富的生产经验和严格的质量管理体系。我厂为机械工业部定点生产企业。

我公司依靠科技开发产品，使企业充满活力，用户遍布全国各地及国外，是机床附件、防护装置生产历史较早、专业性强、技术力量雄厚，在国内同行业规模较大的企业之一。 我公司主要产品有：各种材质的机床导轨防护罩、机床外防护、工程塑料拖链、新型pvc柔性护罩、风琴式、圆桶式、铠甲式、卷帘式伸缩护罩、铝形防护帘、tl桥式钢铝拖链、桥式全封闭式工程塑料拖链、矩形金属软管护套、dgt型导管护套、螺旋钢带护套、机床导轨刮屑板、t型撞块槽板、可调塑料冷却管、s78系列机床垫铁、排屑器(排削机)、除屑输送机、输送链等。 我公司的产品品种齐全、价格全国最低、交货及时。如果您在安装有何不解，或有什么愿望和想法，请及时与我公司联系，我公司在24小时内帮您解决。

我公司将以一流的质量，良好的信誉，为用户提供满意的服务。并热诚与国内外同仁广为合作，为发展数控配套产品做出贡献。

联系人：李亚彬 联系电话：03176345023，13931790156或者旺旺联系

1.拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。

塑料拖链按照结构可分为桥式塑料拖链与全封闭塑料拖链；按照型号分为小型拖链，一般型拖链与大型拖链，按照噪音系数可分为普通拖链与静音拖链；按照形式可分为普通拖链，并联拖链，s型拖链。

相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径r可有不同的选择。

单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。

## 2. 基本参数

材料：一次料尼龙66+玻璃棉为，具有高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性、耐磨性、阻燃性。高低温时性能稳定，可以使用在室外。抗耐性：耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力。运行速度和加速度：最高速度可达5m/s,最高加速可达 $5\text{m/s}^2$ ；（具体速度、加速度视运行情况而定。）运行寿命：在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数（具体寿命视运行情况而定）。

## 3. 选用原则

内高：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最粗的一根作为参考高度，加上至少10%的高度空间作为拖链内高 $h_i$ 。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。内宽：选择较粗的一些电缆、油管、气管、水管等，其外径之和作为拖链内宽的参考，并留有至少10%的宽度空间。弯曲半径：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最大的弯曲半径作为参考值，并留有10%以上的空间，拖链内置电缆、油管、水管、气管的放置原则。应该留有15%的剩余空间，让内置电缆、油管等可以自由活动，在半径方向上对拖链不产生拉力。直径差别大的导线应该分开铺设，重量平均分布，必要时可用分隔片分开。在高速或高频率运行时，要尽量使导线在水平上相互分开，不要使之相互叠置，在电缆、气管、油管等较多的时候建议使用分隔片。

本产品的品牌是力久，型号是30\*50，材质是尼龙塑料，适用机床是皆可，负载能力是5000，负载重量是1000，不支撑长度是1000（mm），矩形孔径是30（mm），支撑板最大孔径是50（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是30\*50