

碳素盘根 碳纤维盘根 碳纤维盘根

产品名称	碳素盘根 碳纤维盘根 碳纤维盘根
公司名称	河间市兴盛密封材料有限公司
价格	36.00/个
规格参数	盘根材质:碳纤维盘根 是否进口:否 品牌:华封
公司地址	中国 河北 沧州 河间市 米各庄镇新区
联系电话	86 0317 3806559 15031789186

产品详情

产品说明：

碳素纤维盘根具有优良的热传导性、耐磨性、化学稳定性，而且机械强度高、启动扭矩小，故此不会对泵轴造成损伤，使用寿命长，是各种动、静密封的理想材料。

适用范围

碳素纤维盘根适用酸和碱等腐蚀液体、有机溶剂等，应用于石油、化工、化纤、采煤、发电、冶金等工业领域的法兰、阀门、反应釜、泵的密封。

技术参数

温度：-200 ~+350 ；压力：30mpa；化学耐性：ph值1-14设备：泵，阀，反应釜，法兰行业：化学、石油、化纤、采煤、发电、冶金等行业设备中。介质：酸和碱等腐蚀液体、有机溶剂等。芳纶纤维盘根产品规格：3×3mm--50×50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

技术参数:

项目 item	旋转泵rotating	往复泵reciprocating	静密封 static
工作压力pressurepsi bar kg/cm ²	30	100	200
轴速shaft speed m/s	30	2	

密度density g/cm ³	1.8
温度temperature ° c	-200 -+350
ph值 ph range	ph值1-14

本产品的盘根材质是碳纤维盘根，是否进口是否，品牌是华封，型号是齐全，使用温度是350（ ），使用压力是30（ MPa），样品或现货是现货，是否标准件是标准件