

# 耐高温厂家直销 集装箱密封条

产品名称	耐高温厂家直销 集装箱密封条
公司名称	河北恒途汽车零部件有限公司
价格	5.60/个
规格参数	材质:三元乙丙 作用:防尘密封 适用范围:集装箱,机柜
公司地址	清河县王官庄镇秦洼村东
联系电话	0319-8130702 15633826706

## 产品详情

河北恒途汽车零部件有限公司

ht(恒途)

百万诚信 品牌保证

产品实物图

产品性能

三元乙丙(epdm)密封条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形，耐天候老化，耐臭氧，耐化学作用及较宽的使用温度范围

(-40+160)等优异性能，已被汽车门窗幕墙等制造业广泛应用。

对不同形状，不同材质，或耐寒，耐热，发泡，实身，以及具有特殊性能要求的产品，均能满足设计和使用的要求。

特点：采用epdm作原料，表面光滑细致，回弹性好，好泡均匀，防水性能一流，抗臭氧，耐老化，耐溶剂性能均佳。epdm/橡塑/发泡系列产品：一、聚乙烯开孔发泡橡胶伸缩接缝板（填缝板.嵌缝板）（一）产品特性 容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。 耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。 具有独立开孔气泡结构，特制型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布，不用打毛即可与

水泥/密封胶紧密粘合融为一体，适应自然膨胀收缩变化而变化，增强接缝密封膨胀止水效果。（二）产品的应用范围可广泛应用于机械、门窗、幕墙、河道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、水利电力、机场、桥梁等各种混凝土止水接缝工程。（三）产品使用方法施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用

三元乙丙（epdm）发泡密封条 1.轻便、强韧性 轻便并且具有较强的韧性 2.隔热性 导热性低，具有优越的保温性 3.非吸水性 具有独立气泡结构，吸水性很低 4.缓冲性 抗冲性能极佳，可用作缓冲材料 5.耐候性 耐候性极佳。epdm系海绵可通过耐臭氧测试（50pphm\*40。c\*72小时）产品用途： 1、包装材料（精密机械、医疗器具、家具、玻璃等的运输用缓冲材料、小型电器用保护缓冲材料等） 2、土木、建筑（住宅用大板填缝材料、住宅用门窗密封材料、混凝土防收缩用衬垫材料、明渠水道填缝材料、各种土木建筑填缝材料等） 3、车辆、船舶（门密封材料、行李仓密封材料、发动机罩缓冲衬垫、各种管道密封材料、灯具密缝材料、发动机防震材料、仪器类的缓冲和密封材料等） 4、绝热、保温（冷却器和空调器使用绝热密封材料、电冰箱和冷柜绝热密封材料等） 5、隔音、防潮（各种机械设备的防噪音密封材料、住宅隔音墙密封材料、各种电器的防水防潮密封材料、各种机械设备的防潮密封材料等）。

## 我们的服务

顾客是我们的上帝，品质是上帝的需求，我们会以质量取得客户的信任！！

争取一个客户不容易，失去一个客户很简单，提高售后服务质量，提升客户满意程度是我们的责任！！

我公司会秉承高质量，低价格，准时交货，重视合同，严守承诺与新老客户共同达到双赢的目的！！

## 支付说明

如有现货，客户下单后支付全部货款，三日内我们安排发货；若无现货，需生产，则客户需支付货款30%作为定金，我们开始生产，生产完成后，客户支付全部余款，余款到账，安排发货。

## 下单说明

客户下单时需留下详细收货地址以及联系方式，以便我们做好后续跟踪工作。客户下单后若有现货，货款到账3日内发货；若无现货，生产周期根据客户订货量另议！！

恒途的宗旨:诚信经营，创新发展，以客为尊，真情服务，客户永远是我们的生命线！！

本产品的材质是三元乙丙，作用是防尘密封，适用范围是集装箱、机柜，截面形状是U型，性质是耐高温，是否进口是否，品牌是HT，型号是密封条，厚度是5（mm），样品或现货是样品，是否标准件是标准

件，使用温度是-20--130（ ），使用压力是12（ MPa），是否可定制是可以