哈纳HANNA HI8733电导率测定仪-

产品名称	哈纳HANNA HI8733电导率测定仪-
公司名称	东莞市艾伦博印刷器材有限公司
价格	2900.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HANNA/哈纳 型号:HI8733
公司地址	广东 东莞市 长安镇锦厦工业区聚和国际D1-73室
联系电话	076982750665 13902615380

产品详情

hi8633、hi8733

便携式微电脑电导率-ec测定仪

1. 新款外观设计，大屏幕显示，自动温度补偿，手动选择量程

2. 自动单点识别校准，校准便捷、准确、适用性强

3. 采用最新的微电脑技术，专为现场测定设计，优良的防水性能

适用于生产、质控实验现场使用，可测量不同浓度范围的样品，从去离子水到盐水。传统电导率（ec）测定仪，采用电流系统通常要求重新校准和不同电极测量，这就造成了测量时间的延长和不可靠性。

独特的四环电导电极可以解决这一问题，只需一支电极即可完成多量程测量。电极采用pvc材质，适用于野外测量。仪器采用单点校准，在较广的量程范围内0.0至199.9 ms/cm ，都可获得精确读数。

技术参数 hi8633
hi8733

测量范围	0.0 to 199.9、0 to 1999 μs/cm； 0.00 to 19.99、0.0 to 199.9 ms/cm	
解析度	0.1、1 μs/cm；0.01、0.1 ms/cm	
精度(@20°C)	读数的±1%（忽略探头误差）	
校准模式	手动单点校准（依据水样预测数据，选择比较相近的电导率标准缓冲液）	
温度补偿	手动温补：0.0 to 50.0°C； 补偿系数 β = 0.2%/°C可调	温度补偿：0.0 to 50.0°C； 补偿系数 β = 0.0 to 2.5%/°C可调
标配电极	hi76310d电导率四环电极	hi76302w内置温度传感器 电导率（ec）四环电极
电源模式	1×9v aa电池	
适应环境	0°C to 50°C（32°F to 122°F）；max 100% rh	
尺寸重量	主机尺寸：145×80×36 mm　主机重量：230 g	

标准配置

hi8633、hi8733 主机、hi76310d电导率四环电极或hi76302w内置温度传感器ec/tds四环电极、中英文使用手册

hi8633d、hi8733d 主机、hi76310d电导率四环电极或hi76302w内置温度传感器ec/tds四环电极、hi7031（标准值：1413us/cm、规格：500ml）电导率标准液、hi7061（规格：500 ml）电极清洗液、中英使用手册

本产品的加工定制是否，品牌是HANNA/哈纳，型号是HI8733，测量范围是电导率：0.00 μS/cm~199.9mS/cm，测量精度是电导率：±1%，分辨率是电导率：自动可变，电源是1×9VAA电池，尺寸是145×80×36mm（mm）（mm），用途是适用于生产、质控实验现场使用，可测量不同浓度范围的样