

选矿流程 球磨机资料(图)

产品名称	选矿流程 球磨机资料(图)
公司名称	石城县永瑞矿山机械制造厂
价格	69100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:yr 型号:MQG
公司地址	石城县琴江镇兴隆村硬田咀
联系电话	0797-5723968 13672297136

产品详情

公司研究开发的新一代球磨机与传统球磨机相比，电机功率可降低 18 - 25%，新一代球磨机节约润滑油 70%、节约水 20%、该球磨机综合节能 20% 以上，正常情况下，十年不用更换主轴承，节省大量维护费用，省工省时；球磨机主轴承润滑采用油脂，便捷干净，免除了重金属污染；使用圆锥节能球磨机不改变生产工艺技术参数，不改变球磨机的装配尺寸及安装尺寸，我厂还生产有卧式球磨机，陶瓷球磨机，球磨机轴瓦，节能球磨机，能球球磨机 搪瓷球磨机。

球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。本球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料算板排出，完成粉磨作业。

是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

节能球磨机工作原理：该球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料算板排出，完成粉磨作业。

节能球磨机结构特点：本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部件组成。本机主轴承采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机可根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

球磨机的主要技术参数

规格型号	筒体转速 (r/min)	装球量(t)	进料粒度(mm)	出料粒度(mm)	产量	电机功率(kw)
					(t/h)	
900 × 1800	36 ~ 38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5
900 × 3000	36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22
1200 × 2400	36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	30
1200 × 3000	36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	37
1200 × 4500	32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55
1500 × 3000	29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	75
1500 × 4500	27	11	25	0.074-0.4	3-6	110
1500 × 5700	28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	130
1830 × 3000	25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	130
1830 × 4500	25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	155
1830 × 6400	24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	210
1830 × 7000	24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	245
2100 × 3000	23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	155
2100 × 4500	23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	245
2100 × 7000	23.7	26	25	0.074-0.4	8-48	280
2200 × 4500	21.5	27	25	0.074-0.4	9-45	280
2200 × 6500	21.7	35	25	0.074-0.4	14-26	380
2200 × 7000	21.7	35	25	0.074-0.4	15-28	380
2200 × 7500	21.7	35	25	0.074-0.4	15-30	380
2400 × 3000	21	23	25	0.074-0.4	7-50	245
2400 × 4500	21	30	25	0.074-0.4	8.5-60	320
2700 × 4000	20.7	40	25	0.074-0.4	12-80	400
2700 × 4500	20.7	48	25	0.074-0.4	12-90	430
3200 × 4500	18	65	25	0.074-0.4	按工艺条件定	800

订货热线：400-0797-508

产品质量全保一年!!!
具体价格详谈!

联系人：13672297136 徐先生

网站：www.yr668.com

本产品的加工定制是是，品牌是yr，型号是MQG，别名是球磨机，用途是选矿，石料磨细，生产能力是1-380T/H，最大进料粒度是100mm，出料粒度是0.002以上，给料口尺寸是按图纸，重量是1--280T，电动机转速是16-36，电动机功率是按图纸，外形尺寸是按型号，输出功率是按型号