

螺纹钢锚杆 原材料采用为莱钢

产品名称	螺纹钢锚杆 原材料采用为莱钢
公司名称	山东新泰德诚机械有限公司
价格	3400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:德诚 型号:18*2000
公司地址	新泰市羊流镇东张庄村西南
联系电话	86 0538 7431510 13345295111

产品详情

螺纹钢锚杆右旋等强螺纹钢树脂锚杆, 锚杆, 右旋锚杆, 等强螺纹钢锚杆, 左旋锚杆产品介绍等强螺纹钢锚杆说明:高强度锚杆原材料采用延伸率不低于15%, 屈服强度不低于335mpa, 破断强度不低于490mpa, 材质为20m n s i 的钢材经热扎而成, 抗压分别为20吨至50吨, 18至

22的杆体直线度公差 2mm/m,

16的杆体直线公差小于4mm/m。杆体尾部螺线承载力应不小于杆体母材破断力的75% .等强螺纹钢锚杆

技术特征:锚杆杆体能实现与锚孔直径、树脂药卷直径的最佳匹配, 具有锚力强、延伸率高、安全可靠、优质低耗、使用方便等特点。技术参数等强螺纹钢锚杆材质 hrb335 强度规格 屈服强度(mpa)

抗拉强度(mpa) 延伸度(%) 破断载荷(kn/m) 理论质量(kg/m) 16 335 490 16 100 1.58 18 335

490 16 126 2.00 20 335 490 16 156 2.47 22 335 490 16 189 2.98 等强螺纹钢锚杆适用

条件1、据设计要求确定锚杆孔位, 用凿眼机、锚杆钻机或煤电钻打眼, 深度比锚杆长度短80-100mm。

2、用压风管伸入眼底, 通过压缩空气, 将孔内的岩粉吹净。 3、钻孔直径要求比锚杆直径大6-12mm。

4、用锚杆将药卷送入眼底, 启动搅拌装置进行搅拌, 按树脂锚固定剂要求严格控制搅拌时间。

5、达到固化时间后, 套上托盘、拧紧螺母。

本产品的加工定制是是, 品牌是德诚, 型号是18*2000, 别名是螺纹钢锚杆, 用途是矿山支护, 钻孔直径是20 (mm), 钻孔深度是3 (m), 钻孔角度是45 (°), 外形尺寸是20*2000 (mm), 重量是0.2 (t), 立轴转速是22, 钻杆直径是22, 规格是20*2200