

摩托罗拉/讯宝MC3190/MC3190S二维一维数据采集器-

产品名称	摩托罗拉/讯宝MC3190/MC3190S二维一维数据采集器-
公司名称	北京博创恒信科技发展有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 6800.00 加工定制: 否 类型: 数据采集器
公司地址	中国 北京 北京市海淀区 北京市7海淀区上地信息路15号玉景318#
联系电话	86-010-51659340-805 13581570786

产品详情

[moto/symbol mc3190/mc3190s数据采集器 手持pda 盘点机\(含底座\)](#)

移动计算系统 mc3190

企业数字助手

简单介绍

实时采集、移动和管理数据，实现真正的商业价值

symbol technologies 最新推出的mc3000是一款轻便、耐用的移动数据终端。对于需要在整个企业部署高质量的数据采集解决方案，以满足高强度扫描环境需要的企业，mc3000无疑是最理想的选择。在零售店，装货站或运送路线的应用中，mc3000卓越的人体工程学设计以及灵活的配置不仅提升了员工满意度，而且加快了决策制定的过程。

空前的灵活性，无与伦比的功能和性能

mc3000配备了多种功能选项，其中包括一维（1d）激光和二维（2d）成像扫描功能，彩色

或单色显示，批处理或无线通讯，以及三种键盘选择。你可以通过这些灵活，卓越的功能，更好地满足您的客户、员工和it的需要。同时，这一款激光扫描器还配备了可以向左、向右、向前旋转的扫描支架，令用户操作舒适无比，工作效率空前提高。

可靠性更佳，适应环境的能力更强

mc3000坚固耐用的设计以及符合ip54标准的密封使产品具有很好的防尘、防潮效果，并能够在极端的温度条件下使用，确保了产品能够连续正常的工作。无论是在室内还是在室外，在大范围温度变化的情况下，mc3000都具有很好的抗震能力，可承受从4英尺高度多次跌落到水泥地面的冲击，从而降低了设备的维护成本。

利用microsoft windows ce发挥您的信息价值

symbol公司的mc3190基于windowsce操作系统而构建，将下一代移动计算机技术引入您的商业应用。借助实时处理，超强的性能，丰富的多媒体和web浏览器等功能，提供个人计算机、服务器以及web服务和设备之间的互操作性，从而使您的企业实现真正的移动。symbol企业移动解决方案并不仅仅局限于移动设备和无限连接，并且还将确保您的移动解决方案的各个方面能够实现无缝集成，发挥最大效用。

特性

设计轻便、符合人体工程学

可向左、向右、向前旋转的旋转式扫描用户支架

320*320分辨率，彩色/单色显示（带背景光） 支持802.1b/g wlan

设计坚固耐用 符合ip54密封标准 intel xscale pxa270 处理器和 microsoft windows ce

操作系统 28、38、48 三种键盘选择 通过移动服务平台（msp）进行设备管理

物理特性

尺寸 mc3190二维 188.7 毫米(高) x 80.8 毫米(宽) x 44.7 毫米(厚) mc3190一维 211.6 毫米(高) x 80.8 毫米(宽) x 44.7 毫米(厚)

重量(含标准电池) mc3190s二维 428 克 mc3000一维 379 克

显示屏 透反射式彩色tft-lcd，65k 色 324（宽）x 324（长）；单色fstn，16阴影，320 x 320

触摸屏 仿玻璃的耐用触摸屏

背光 led 背光

主电池 标准的：可充电式锂离子电池，2600 mah，可延长至4400 mah。

备用电池 镍氢电池（再充电式），20 mah (3.6v)

扩展槽 用户可插sd卡

通知方式 蜂鸣器和led

键盘 28键，38键，48键三种

性能特性

cpu intel xscale pxa 312mhz或者是intel xscale pxa 520mhz

操作系统 windows ce .net 4.2个人版或核心版

内存	64mb ram/ 64mb rom或32mb ram/64mb rom
接口/通信	rs-232 , usb
环境参数	
工作温度	-10 至 50 (彩色) ; -20 至 50 (单色)
储存温度	-30 至 70
湿度	5-95% (无冷凝)
抗震能力	在工作温度下, 每侧都可承受从4英尺高度跌落至混凝土地面的冲击
静电释放(esd)	+/-15 kvdc (空气) , +/-8 kvdc (直接) , +/-8 kvdc (间接)
无线数据通讯	
无线局域网(wlan)	基于ieee 标准的spectrum24. 802.11b , 802.11g
数据速率	11/54 mbps
频率范围	取决于国家(地区) , 通常为2.4 至2.5 ghz
输出功率	100 mw (标准)
天线	内置式
数据采集规格	
选件	一维激光, 二维ccd imager
符号	一维符号: upc/ean、code 128、ucc/ean-128、rss、code 39、code 93、interleaved 2 of 5、discrete 2 of 5、codabar、msi 二维符号: maxicode、pdf417、datamatrix、qrcode 邮政码: u.s.postnet、u.s.planet、uk postal、australian postal、japan postal
外围设备和附件	
通讯座	带有备用充电电池的单槽usb/rs232、4槽以太网和4槽充电座
通讯和充电电缆	usb v1.1、车载充电电缆、电源/充电电缆
电池充电器	4槽通用充电器配器
打印机	经symbol验证的打印机均可
其他可选件	皮护套和充电电缆
产品规范	
电气安全规范	ul60950(ul marking) , csa c22.2 no.60950 , en60950/iec 950
emi 电磁干扰/rfi 射频干扰	north america: fcc part 2 (sar), fcc part 15, rss210 , class b, en 301 489-1, 489-17
激光安全规范	iec class 2/fda class ii in accordance with iec60825-1/en60825-1

本产品的建议零售价是 ¥ 6800.00，加工定制是否，类型是数据采集器，型号是MC3000/MC3190，墨轮尺寸是/元（mm），印字速度是/元（mm/秒），重量是1.2（kg），外形尺寸是/14500（mm），品牌是Motorola/摩托罗拉，适用对象尺寸是/条码（mm），OEM是否，质保是1（年），售后服务是质保一年