

# 酸雨采样器雨量计降水降尘采样器气象仪器

产品名称	酸雨采样器雨量计降水降尘采样器气象仪器
公司名称	潍坊金水华禹信息科技有限公司
价格	26000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:华禹 型号:HY.PSC-I
公司地址	潍城经济开发区东风西街7241号综合楼410室
联系电话	15653630167 13280119310

## 产品详情

### 酸雨采样器

降水降尘自动采样器（酸雨采样器）型号:hy.psc-i

降水降尘自动采样器是根据国家环保局、国家技术监督局发布的有关技术标准和技术要求，同时综合国内外同类产品的优点及用户意见而设计制造的新一代产品。

#### 【对象】降雨【工作条件】

电源：220v（ac），50h；

工作环境：温度-40—50度，相对湿度 < 90%

【规格】重量：50千克；尺寸：100cm × 60cm × 70cm（长 × 宽 × 高）。

【工作站】微电脑自控软件。hy.psc系列降水自动采样器是我公司根据环境监测降水采样的要求自行研制的产品。

该系列采样器具有以下性能特点。

hy.psc- 型降水采样器功能：

采用梳状传感器，灵敏度高,抗干扰能力强

降水时自动打开，降水结束时自动关闭，连续自动采样

机械系统采用四连杆结构，动作可靠，采样桶密封好无污染，取样方便

控制系统稳定可靠，抗干扰能力强，无误动作

可以采集雨雪样品 晴天可以采集干降尘样品

环境适应能力强，可以在—40 ~ 50 温度环境及9级风力以下环境中使用主要技术指标： 采样高度：1.2m

电源：交流供电ac 220v 50hz

整机功耗：无降水状态2w；降水工作状态100w

工作环境：温度-40 ° c ~ 50 ° c；相对湿度100%；9级风力以下

感应器灵敏度： 0.2mm/h

整机资材及重量：不锈钢，聚乙烯采样桶，50kg

降水结束关闭时间：约20分钟（根据当地气候状况决定）

该仪器设计新颖合理，功能齐全，造型优美，坚固耐用，采用微电脑自动控制，运行可靠，易于操作，能适应各种恶劣环境。

该仪器已由国家环保局北京环境监测仪器质量监督检验中心检验合格，结论为满足国标《大气降水样品的采集与保存》。

其用户已遍及湖南，湖北，广东，广西，四川，云南，福建，海南，河南，吉林，新疆，山西，江苏等地。

主要技术参数:

- 1.降水降尘收集器直径：降水： 300mm，降尘 150mm。
- 2.降水传感器灵敏度（mm/h雨量）四档可调：I1:0.2；I2:0.4；I3:1.0；I4:2.0。
- 3.关门延时间隔四档可调：j1:10分钟；j2:15分钟；j3:20分钟；j4:25分钟。
- 4.滑板开（关）运行时间： 10秒；采水筒上（下）运行时间 15秒。
- 5.显示灵敏度，降水次数，每次起止时间以及降水总时间。
- 6.具有时钟功能。
- 7.具有仪器故障自检功能。
- 8.采水桶容量：5l。
- 9.电源：220v ± 1:

本产品的加工定制是否，品牌是华禹，型号是HY.PSC-I，类型是酸雨采样器，采样流量范围是10（L/min），连续工作时间是4800（min），重量是30（kg）