

# 特价人体综合测试仪 人体静电测试仪

产品名称	特价人体综合测试仪 人体静电测试仪
公司名称	深圳市凯德讯科技有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:人体静电测试仪 品牌:凯德讯
公司地址	深圳市龙华镇和平西路部九窝龙军工业区18栋3楼
联系电话	0755-28198006-806 13530703432

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

- 一、人体综合测试仪的基本部件和功能 1、 黑色测试主机，带防水功能 2、 一台双脚电阻传感器踏板 3、 手腕带和静电鞋独立检测和同时检测功能，此检测仪以以前商定开闸条件为手脚同测开闸。 4、 配合我们静电机使用，刷卡自动识别测试项目，电脑100%无纸化管理静电数据
- 二、 产品使用步骤 1、 检测人员须先把手腕带插入测试孔 2、 双脚站立于检测板上 3、 用手指触摸检测仪上面的金属片 4、

检测人员触摸金属片的瞬间，即可实现并完成检测三、 闸机的开启条件 1、  
闸机依据检测条件，给出检测结果，即检测符合静电值的要求时，闸机开启并有绿色箭头指示 2、  
若检测条件不符时，闸机无响应即不开启亦无绿色箭头生成指示。四、  
产品出厂参数以下测试参数都以目前国内为标准，也可以改变成国外测试标准 led 静电鞋测试  
手腕带测试 报警声 备注 low  $r < 750k$   $r < 750k$  无 pass  $r > 750k$   $r > 750k$  有 high  $r > 100m$   $r > 10m$   
无 pass  $r > 100m$   $r > 10m$  有

工作电压：输入ac220v 输出dc12v 外形尺寸：178mm\*128mm\*35mm 工作时间：无限制仪器精确：±5%  
环境条件：湿度：0%~90% 温度：5c° ~ 40c°  
使用寿命：10年可外接电锁，直接驱动三辊闸、摆闸、翼闸出厂默认设置：手腕带：750k ~10m  
静电鞋：750k ~100m 注：本仪器另可符合其他国家标准，由客户定制测试范围的上限及下限阻值。  
产品安装：1. 将kdx-701测试仪固定在墙上，或者立式安装在其他位置 2.  
通过配套接地线将测试仪连接起来 3. 使用配套电缆线将测试仪和脚踏板连接 4. 通过220v ac-12v  
dc变压器输入电源

smt生产线管制区、半导体业无尘室、高科技研发室、国防与军事静电管制区、爆裂物处理区、航空太空  
维修校验区、药剂厂静电管制区、医院管制区、生化业静电管制区... 各式需防静电测试防护之场合。

本产品的加工定制是是，类型是人体静电测试仪，品牌是凯德讯，型号是KDX-700，测量范围是100，精  
确度是±5%，LCD显示更新是无，重量是6.5（kg），外形尺寸是178\*128\*35（mm）