

双吸离心泵 抽水增压水泵

产品名称	双吸离心泵 抽水增压水泵
公司名称	诸暨市华惠机电经营部
价格	8000.00/个
规格参数	类型:齿轮泵 品牌:华惠机电 型号:S.SH
公司地址	诸暨市暨阳街道人民中路41号
联系电话	86-057588691919 13017716222

产品详情

sh型双吸清水离心泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方，水平方向与轴线成垂直位置、泵壳中开，检修时无需拆卸进水，排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去，水泵均为逆时针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺时针旋转。本型泵的主要另件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为优质碳素钢外，其余多为铸铁制成。泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，进出水法兰的下侧降制有放水的管螺孔。叶轮经过静平衡校验，用轴套和两侧的轴套螺母固定，其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整，叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡，可能还有一些剩馀轴向力则同轴端的轴承承受。泵轴由两个单列向心球轴承支承，轴承装在泵体两端的轴承体内，用黄油润滑，双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。水泵通过联轴器由电动机直接传动。轴封为软填料密封，为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内，在填料之间有水封环，水泵工作时少量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用。

本产品的类型是齿轮泵，品牌是华惠机电，型号是S.SH，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，用途是管道泵，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，流量是1-400（m³/h），扬程是30（m），转速是587（rpm），吸入口径是20-200（mm），排出口径是20-200（mm），效率是80%，输出流量是1.5立方/小时，重量是50（kg），规格是S.SH，轴功率是0